



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. KA-WF-THANW2A1-16 / 1

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

THERMATEX Antaris C New White / THERMATEX Antaris New White

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

[DD].[MM].[YY] [hh:mm] ['Line']

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Iekārtie griesti - griestu segums izmantošanai ēku iekšienē

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenenthal 15, D-94481 Grafenau
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav.

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

System 3

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

TUM - NB 0797 / FIW - NB 0751 / SRL - NB 1088

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav.

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Uguns reakcijas klase	A2-s1,d0	EN 13964:2004 + A1:2006
Formaldehīda emisija	E1	
Skaņas absorbcija	--> Pielikums 1	
Lieces stiepes stiprība	NPD*	
Spiedes slodze	NPD*	
Siltumvadāmība	--> Pielikums 1	
Izturība	NPD*	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:

Head of Research & Development

Elsenenthal, den 11.01.2016

ppa. Andreas Schiedeck



Pielikums 1

		Skaņas absorbcija		Siltumvadāmība	
Antaris C new white	13 mm	$\alpha_w = 0,70$ (H)	E200	$\lambda_D =$	0,070
Antaris new white	15 mm	$\alpha_w = 0,90$	E200	$\lambda_D =$	0,048