

Soudal SOUDAFOAM FR

Rev.: 17/02/2014 Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011

L a p a **1****Nr. 230019**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Soudal SOUDAFOAM FR

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Skatīt partijas numuru uz produkta

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Ugunsnoturīgs liesmu lokalizējošs produkts lineāro šuvju un spraugu hermetizēšanai un noblīvēšanai

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. Punktā:

**Soudal NV
Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout
Belgium**

5. Paziņotās institūcijas nosaukums un kontaktadrese:

Belgian Construction Certification Association (founders BBRI and SEC) with accredited certificationbody N° 21 has carried out Initial Type Testing under system 1, and issued the following report: AG110308-E ETA 13/0280

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un būvizstrādājuma pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

1. sistēma**3. sistēma Reakcija uz uguni**

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

**ETAG 026 Part 1: General
ETAG 026 Part 3: Linear joint and gap seals**

8. Ekspluatācijas īpašību deklarācija būvniecības produktam, par kuru izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:

European Organisation for Technical Approvals AG110308-E ETA 13/0280

Soudal SOUDAFOAM FR

Rev.: 17/02/2014 Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011

L a p a 2

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības/ Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase E saskaņā ar EN 13501-1
Ugunsnoturība	Ugunsnoturība atbilstoši EN 13501-2 Skatīt ETA 13/0280
Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē	Skatīt ETA 13/0280 section 2.2.3
Izmantot kategoriju	Z 2(-5/+40) atbilstoši ETAG –TR024

*Nosacījums:**Virsmas: Ķieģelis, Šūnu betons, Betons*

10.1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs

Parakstīts ražotāja vārdā:

Turnhout, 17/02/2014

Ing. G. Franssen

Technical Service