

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 03CPR/Bla/RO/01

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **03/Bla/GL/RO**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
Sausā veidā presētas keramikas plāksnītes ar zemu ūdens uzsūkšanas spēju E≤0,5%; "G" pielikums; Bla grupa, glazētas (GL) – saskaņā ar aprakstu uz iepakojuma
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Sausā veidā presētas glazētas keramikas plāksnītes (GL) Gres Porcellanato izmantošanai ēku iekšpusē un ārpusē uz sienām un uz grīdām
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktānosauktajiem uzdevumiem: **neattiecas**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

4. SISTĒMA

7. **Neattiecas**

8. **Neattiecas**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības (līmenis un/vai klase)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	A1 _{FL}	Klasifikācija bez pārbaudēm
Bīstamo vielu izdalīšanās:		
- Cd (kadmijs)	max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012
- Pb (svins)	max 0,8mg/dm ²	
Adhēzija	NPD	EN 12004:2007+A1:2012 EN 1015-12
Lieces stiprība:		
- biezums ≥ 7,5mm	≥ 1300N	EN 14411:2012
- biezums < 7,5mm	≥ 700N	
Pretslīdēšanas efektivitāte	Saskaņā ar aprakstu uz iepakojuma	DIN 51130:2010
Noturība pret virsmas noberšanu [PEI]	Saskaņā ar aprakstu uz iepakojuma	EN 14411:2012
Termiskais šoks	noturīgas	EN 14411:2012
Noturības, izturības pret salu:		
- pielietojums iekšpusē	noturīgas	EN 14411:2012
- pielietojums ārpusē: salizturīgas	noturīgas	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kielce 01.07.2013

(izdošanas vieta un datums)

WICEPREZES ZARZADU

Ireneusz Kazimierski
(paraksts)