



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar ES Būvmateriālu regulu (angl. CPR) Nr. 305/2011

Nr. SP-15/2014-1

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas kods: Silikāta ķieģeļi saskaņā ar LST EN 771-2
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts Būvizstrādājumu regulas 11.panta 4.punktā: SP. Skatīt izstrādājuma etiķeti.
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Dažādas nozīmes būvju ārējo un iekšējo sienu, stabu mūrēšanai ar vispārējas lietošanas mūrjavas un vieglās mūrjavas šuvi.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts Būvizstrādājumu regulas 11.panta 5.punktā:

AB "Silikatas", Savanoriu pr. 124, LT-03153 Vilņa, www.silikatas.lt, info@silikatas.lt, tālr. +370 5 2311850


5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz Būvizstrādājumu regulas 12.panta 2.punktā nosauktajiem uzdevumiem: Netiek piemērots.

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts Būvizstrādājumu regulas V pielikumā: Sistēma 2+

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Valsts uzņēmums „Būvizstrādājumu sertifikācijas centrs” [„Statybos produkcijos sertifikavimo centras”], identifikācijas Nr.1397, ir veicis sākotnējo rūpnīcas un iekšējās ražošanas kontroles pārbaudi saskaņā ar „2+” sistēmu un izsniedzis EC ražošanas kontroles sistēmas sertifikātu Nr.1397-CPD-0138. Veic pastāvīgu iekšējās ražošanas kontroles uzraudzību un vērtēšanu.

8. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Izmēri: Garums x Platums x Augstums	250±2 mm x 120±2 mm x 88±2 mm	LST EN 771-2:2011
Izmēru pielāde: Kategorija Plakne Plakņu paralēlums	T1 NPD NPD	
Forma (konfigurācija)		
Spiedes stiprība (I kategorija): Vidējā Stiprības klase	⊥ gultnes virsmai, vesels izstrādājums ≥20,7 N/mm ² 15	
Saistīšanās (pārsaistes) stiprība, noteiktā vērtība saskaņā ar LST EN 998-2	0,15 N/mm ²	
Reakcijas uz uguni klase saskaņā ar LST EN 13501-1 (bez testa)	A1	
Ūdens uzsūce	≤16 %	
Ūdens tvaika vadītspējas koeficients saskaņā ar LST EN 1745	5/25	
Gaisā radītās skaņas izolācija: Sausa elementa tilpummasa (bruto)	(1710-1900) kg/m ³	
Ekvivalentā siltumvadītspēja saskaņā ar LST EN 1745	0,92 W/mK (λ _{10,dry,unit})	
Ilgizturība, pēc salizturības kategorijas	F2 (50 ciklu)	
Bīstamās vielas	Nav	

9. 1. un 2.punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 8.punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4.punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vītāuts Čerņausks [Vytautas Česnauskas], ģenerāldirektors
(vārds, uzvārds, amats)

Vilņa, 03.03.2014.

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)