

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

---

### Soudal Silirub 2

---

Revīzijas datums: 30/04/2014

Lapa 1 no 3

Atsauce Nr.: 230001

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**Soudal Silirub 2**

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Hermētiķis fasādēm iekšdarbiem un ārdarbiem, kas paredzēti izmantošanai aukstos klimata apstākļos.**

**Hermētiķis stiklošanai, kas paredzēti izmantošanai aukstos klimata apstākļos.**

saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:

**EN 15651-1:2012: TIPA F - EXT-INT-CC: KLASE 25LM**

**EN 15651-2:2012: TIPA G-CC: KLASE 25LM**

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un būvizstrādājuma pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

**Sistēma 3**

**Sistēma 3: reakcija uz uguni**

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Notificēta pārbaudes institūcija:

**IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 veica produkta testus saskaņā ar sistēmu 3.**

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

**Soudal Silirub 2**

Revīzijas datums: 30/04/2014

Lapa 2 no 3

**Deklarētās ekspluatācijas īpašības**

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Tipa E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012
Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē	NPD	
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
Plūsmas pretestība	≤ 3 mm	
Apjoma zudumi	≤ 10%	
Elastības atgūšana	≥ 70%	
Stiepes īpašības - šķeļošais modulis pie 23°C	≤ 0.4	
Stiepes īpašības - šķeļošais modulis pie -20°C	≤ 0.6	
Stiepes īpašības - šķeļošais modulis pie -30°C	≤ 0.9	
Stiepes īpašības pagarinājumā	NF	
Stiepes īpašības pagarinājumā pie -30°C	NF	
Adhēzija/ kohēzija pie mainīgām temperatūrām	NF	
Adhēzijas/ kohēzijas stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Adhēzijas/ kohēzijas stiprība pēc siltuma, ūdens un mākslīgās gaismas iedarbības	NF	
Pagarinājums līdz lūzumam	≥ 25%	
Izturība saspiežot (N/mm <sup>2</sup> )	0.26	
Izturība	Caurlaidi	


**Nosacījums:**

Metode A

**Virsmas:**alumīnijs  
betona  
stikls

Šis produkts atbilst šajā deklarācijā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi šai deklarācijā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 30/04/2014

## CE marķējums

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

Revīzijas datums: 30/04/2014

Lapa 3 no 3



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Atsauce Nr.: 230001

EN 15651-1: 2012

EN 15651-2: 2012

Hermētiķis fasādēm iekšdarbiem un ārdarbiem, kas paredzēti izmantošanai aukstos klimata apstākļos.  
Hermētiķis stiklošanai, kas paredzēti izmantošanai aukstos klimata apstākļos.

### Soudal Silirub 2

EN 15651-1:2012: TIPA F - EXT-INT-CC: KLASE 25LM

EN 15651-2:2012: TIPA G-CC: KLASE 25LM

#### Nosacījums:

Metode A

#### Virsmas:

alumīnijs

betona

stikls

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Tipa E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012
Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē	NPD	
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
Plūsmas pretestība	≤ 3 mm	
Apjoma zudumi	≤ 10%	
Elastības atgūšana	≥ 70%	
Stiepes īpašības - šķeļošais modulis pie 23°C	≤ 0.4	
Stiepes īpašības - šķeļošais modulis pie -20°C	≤ 0.6	
Stiepes īpašības - šķeļošais modulis pie -30°C	≤ 0.9	
Stiepes īpašības pagarinājumā	NF	
Stiepes īpašības pagarinājumā pie -30°C	NF	
Adhēzija/ kohēzija pie mainīgām temperatūrām	NF	
Adhēzijas/ kohēzijas stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Adhēzijas/ kohēzijas stiprība pēc siltuma, ūdens un mākslīgās gaismas iedarbības	NF	
Pagarinājums līdz lūzumam	≥ 25%	
Izturība saspiežot (N/mm <sup>2</sup> )	0.26	
Izturība	Caurlaidi	