

Capalith Fassaden-feinspachtel P

1 Materiāla, sagatavošanas un firmas apzīmējums

- **Dati par produktu**
- **Tirdzniecības marka:** **Capalith Fassaden-feinspachtel P**
- **Pielietojuma mērķis:** cementa java atbilstoši etiķetei
- **Ražotājs / piegādātājs:**
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, tālr.: + 49 6154/71-0, www.caparol.de
- **Izziņas sniedzošie dienesti:**
Tehniskās konsultācijas / Caparol joma: tālr.: 06154/71-1777, fakss: 06154/71-1351
- **Steidzamos gadījumos:** +49 6154/71-202
Lai saņemtu konsultācijas un palīdzību, ja notikusi avārija vai saindēšanās, zvanīt Valsts toksikoloģijas centram, tālr.: 67042468
- **Oficiālā pārstāvniecība Baltijas valstīs, t.sk. Latvijā:**
SIA DAW Baltica
- Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067, tālr.: 67500072, fakss: 67440660, info@daw.lv, www.caparol.lv

2 Sastāvs / zinas par sastāvdaļām

- **Ķīmiskais raksturojums**
- **Apraksts:**
Cementa java, kas sastāv no minerālām pildvielām, cementa un kaļķa hidrāta, sintētiski modificēta.
- **Bīstamas sastāvdaļas:**

CAS-Nr.: 65997-15-1	Cements	> 20 – 50%
EINECS: 266-043-4	Xi R 36/38	
CAS-Nr.: 1305-62-0	Kalcija hidroksīds	> 2,5 – 10%
EINECS: 215-137-3	Xi; R 38-41	
- **Papildus informācija:** skat. arī 8.nodaļu

3 Iespējamie riska faktori

- **Atzīme par draudiem:** Xi Kairinošs
- **Īpašas bīstamības norādes cilvēkam un apkārtni:**
R 36/38 Kairina acis un ādu

4 Pirmās palīdzības sniegšanas pasākumi:

- **Pēc kontakta ar ādu:** Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni.
- **Pēc kontakta ar acīm:** Acis ar atvērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens; ja sūdzības saglabājas, griezties pie ārsta pēc konsultācijas.
- **Pēc norīšanas:** Mazās porcijās dzert pietiekami daudz ūdens. Nekavējoties konsultēties ar ārstu un uzrādīt iepakojumu vai etiķeti.

5 Uguns apkarošanas pasākumi

- **Piemēroti dzēšanas līdzekļi:** nav pielietojami.
- **Īpašais aizsargaprīkojums:** nav nepieciešams

6 Pasākumi vielas nejaušas izlīšanas gadījumā:

- **Attiecībā uz personām vērsti drošības pasākumi:**
Novērst putekļu veidošanos.
- **Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi:**
Ja tiek piesārņotas upes, ezeri vai notekūdeņu kanāli, atbilstoši vietējiem likumiem kontaktēt ar attiecīgām amatpersonām. Cements sajaukumā ar ūdeni iedarbojas sārmaini.
- **Tīrīšanas / savākšanas metodes:**
Mehāniski savākt.

Drošības datu lapa

saskaņā 91/155/EWG – ISO 11014-1

Publikācijas datums: 22.07.2003.

pārstrādāts 10.01.2002.

Capalith Fassaden-feinspachtel P

7 <u>Lietošana un uzglabāšana</u> • Lietošana: • Norādes par drošu rīcību: Novērst putekļu veidošanos. • Norādes par uguns un eksplozijas aizsardzību: Īpaši pasākumi nav nepieciešami. • Uzglabāšana: • Prasības par noliktavu telpām un taru: Sausā vietā oriģināliepakojumā. • Norādes par kopēju uzglabāšanu: Uzglabāt atstatus no pārtikas produktiem. Neuzglabāt kopā ar skābēm. • Noliktavas klase: Stingrs, ugunsdrošs materiāls.	8 <u>Ekspozīcijas riska ierobežojumi un personiskie aizsardzības līdzekļi</u> • Tehniski aizsargpasākumi: nav tuvāku datu, skat.7.punktu. • Sastāvdaļas, kurām atkarībā no darba vietas ir jākontrolē robežvērtības: 65997-15-1 Cements (>20 – 50%) MAK 5G mg/m³ 1305-62-0 Kalcija hidroksīds (> 2,5 – 10%) MAK 5G mg/m³ Vispārēja putekļu robežvērtība MAK 5G mg/m³ • Personiskie aizsardzības līdzekļi: • Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi: Turēt šķirti no pārtikas precēm, dzērieniem un barības. Netīru, piesūcinātu apģērbu nekavējoties novilkt. Pārtraukumos un darba beigās mazgāt rokas. Novērst saskarsmi ar acīm un ādu. • Elpvadu aizsardzība: izvairīties no putekļu ieelpošanas. • Roku aizsardzība: Ilgstoša vai atkārtota kontakta gadījumā: lietot aizsargkrēmu ādai vietās, ar kurām produkts nonāk saskarē. Ja paredzēts ilgstošs ādas kontakts, lietot gumijas vai PVC cimdus. • Acu aizsardzība: acis aizsargāt no cementa putekļiem un izsmidzinājuma. • Ķermeņa aizsardzība: izmantot slēgtu darba apģērbu.
9 <u>Fizikālās un ķīmiskās īpašības</u> • Vispārējas norādes: • Forma: pulverveida • Krāsa: balts • Smarža: raksturīga • Kausēšanas punkts: nav noteikts • Uzliesmojuma punkts: nav pielietojams • Blīvums: • Bērums blīvums pie 20°C: 1,0 – 1,3 kg/dm³ • Atšķaidāms / samaisāms ar ūdeni: daļēji šķīst ūdenī • pH-vērtība pie 20°C: 11 – 13 • Šķīdinātāja saturs: • Cieto daļiņu saturs: 100,0%	

Drošības datu lapa

saskaņā 91/155/EWG – ISO 11014-1

Publikācijas datums: 22.07.2003.

pārstrādāts 10.01.2002.

Capalith Fassaden-feinspachtel P**10 Stabilitāte un reaktivitāte**

- **Termiska sadalīšanās / nosacījumi, kas to novērš:**
Nenotiek, ja tiek pielietots atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem.
 - **Vielas, no kurām jāizvairās:** mitrums, skābes
 - **Bīstami sadalīšanās produkti:**
- 11 Bīstami sadalīšanās produkti:** Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

12 Toksikoloģiskie dati

Par sastāvu nav zināmi šādi dati.

- **Akūts toksiskums:**
- **Primārā kairinošā iedarbība:**
- **Uz ādas:** kairina ādu un gļotādu.
- **Acīm:** kairinoša iedarbība.

12 Dati par ekoloģiju

Nav zināmi dati par ekoloģisku kaitīgumu. Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā vai notekūdeņos. Materiāls kopā ar ūdeni iedarbojas sārmaini.

13 Norādes par likvidāciju

- **Produkts:**
- **Ieteikums:** sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā būvgružus.
- **Eiropas atkritumu reģistrs**
17 01 01 betons
- **Netīrie iepakojumi:**
Atkārtotai lietošanai nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.

14 Dati par transportēšanu

- **Zemes transports ADR/RID un GGVS/GGVE (šķērsojot robežu / iekšzeme) :**
- **ADR / RID – GGVS / E klase :** nav
- **Jūras kuģu transports IMDG / GGVSee:**
- **IMDG / GGVSee–klase:** nav
- **Gaisa transports ICAO-TI un IATA-DGR:**
- **ICAO / IATA-klase:** nav

15 Juridiskie priekšraksti**Atzīme saskaņā ar EWG-direktīvām:****Marķējums un produkta draudu apzīmējums:**

Xi Kairinošs

R-teikumi:

36/38 Kairina acis un ādu

S-teikumi:

2 Sargāt no bērniem

24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs

26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību

37 Strādāt aizsargcimdos

46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu

Drošības datu lapa

saskaņā 91/155/EWG – ISO 11014-1

Publikācijas datums: 22.07.2003.

pārstrādāts 10.01.2002.

Capalith Fassaden-feinspachtel P

- **Nacionālie priekšraksti:**
Produkts ir cementu saturošs materiāls, kas jāiedala atbilstoši TRGS 613, 2.3 kā hromātu vāji saturošs.
- Giscod ZP1
- **Ūdens apdraudētības klase (D): WGK 1 (VwVwS):** vāja ūdens apdraudētība.

16 Citi dati:

R-teikumi ar attiecīgajiem numuriem no 2.sadaļas:

Sal.15.nodaļu, papildus

R 41 Nopietnu bojājumu draudi acīm

Šīs drošības datu lapas dati atbilst mūsu pašreizējo zināšanu stāvoklim un ir pietiekami kā nacionālo, tā ES likumdošanu noteikumu ievērošanai. Taču lietotāja darba nosacījumi ir ārpus mūsu zināšanām un kontroles. Produktu bez rakstiskas piekrišanas nedrīkst izmantot citiem pielietojuma mērķiem, kā norādīts 1.nodaļā. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo tiesisko nosacījumu ievērošanu.

Dati šajā drošības datu lapā apraksta drošības prasības attiecībā uz mūsu produktu un nesniedz produkta īpašību apstiprinājumu.

Aizvieto 28.01.1999. drošības datu lapu.

Izmaiņas sekojošos punktos: 12 un 16

- **Relevantie R-teikumi**
36/38 Kairina acis un ādu
38 Kairina ādu
41 Nopietnu bojājumu draudi acīm