

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr: CPR-IT1/0115

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **KERABOND T**
 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **Normāla cementa bāzes līme keramisko flīžu instalēšanai**
 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **Flīžu instalēšana uz grīdām un sienām iekšdarbos un ārdarbos**
 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy**
 5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
 6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 3**
 7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Pilnvarotā testēšanas laboratorijā TUM München No. 1211 veikta produkta tipa noteikšana izmantojot ražotāja iesniegtos paraugus, 3. sistēmas ietvaros un izsniegts ziņojums nr. 25080238/Gi un 25050176/Gi.**
- Pilnvarotā testēšanas laboratorijā ITB Warsaw, No. 0767 veikta ugunsdrošības klases noteikšana izmantojot ražotāja iesniegtos paraugus, 3. sistēmas ietvaros un izsniegts ziņojums nr. 1220.7/10/R03NPU, nr. 1220.9/10/R03NPU, nr. 1220.8/10/R03NPU un nr. 1220.10/10/R03NPU.**
8. Gadījumā, ja **eksploatācijas īpašību deklarācija** attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
 9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Uguns noturība:	Klase A1 A1_{fl}	EN 12004:2007 + A1:2012
Adhēzija: - Sākotnējā adhēzijas stiprība pie stiepes	≥ 0,5 N/mm²	
Ilgmūžība: - Adhēzijas stiprība pie stiepes pēc karsēšanas - Adhēzijas stiprība pie stiepes pēc mērcēšanas ūdenī - Adhēzijas stiprība pie stiepes pēc sasalšanas-atkušanas cikliem	≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²	
Bīstamas sastāvdaļas:	Skatīt DDL	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība

(vārds, uzvārds, amats)

Milāna, 01/07/2013

(izdošanas vieta un datums)

Pēteris Ulmanis
.....
(paraksts)

(paraksts)

[IT1/0115.0/LV]

CE MARKING according to CPR 305/2011 and
EN12004:2007+A1:2012

 1211 1488	 Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy www.mapei.it
04 CPR-IT1/0115 EN 12004:2007+A1:2012 KERABOND T Normāla cementa bāzes līme flīžu pielīmēšanai uz grīdas un sienām iekšējās un ārpus tām	
Uguns noturība Adhēzija kā: Sākotnējā adhēzijas stiprība pie stiepes Ilgmūžība: Adhēzijas stiprība pie stiepes pēc karsēšanas Adhēzijas stiprība pie stiepes pēc mērcēšanas ūdenī Adhēzijas stiprība pie stiepes pēc sasalšanas-atkuššanas cikliem Bīstamu sastāvdaļu izdalīšana	Klase A1/A1_{fl} ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² skat. DDL