

Disbopox 447 Wasserepoxid Komponente B

<p>1 Materiāla, sagatavošanas un firmas apzīmējums</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dati par produktu • Tirdzniecības marka: <u>Disbopox 447 Wasserepoxid Komponente B</u> • Pielietojuma mērķis: dekoratīvs aizsargklājums • Ražotājs / piegādātājs: Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Rossoerfer iela 50, 64372 Ober-Ramstadt Tel.: 06154/71-0 Fakss: skat. izziņu sadaļu Internets: www.caparol.de Jaunās federālās zemes: Tel.: 030/63946-252 Fakss: 030/63946-400 • Izziņas sniedzošie dienesti: Tehniskās konsultācijas / Caparol joma: Tel.:06154/71-1777 Fakss: 06154/71-1351 • Steidzamā gadījumā: 0049/(0)6154/71-202 Lai saņemtu konsultācijas un palīdzību, ja notikusi avārija vai saindēšanās zvanīt uz Valsts toksikoloģijas centru Tel.: (+371) 67042468 • Oficiālā pārstāvniecība Baltijas valstīs, t.sk. Latvijā: SIA Caparol Baltica Mellužu 1, Rīga LV 1067, Tālr.: 67500072, Fakss: 67440660, e-pasts: info@caparol.lv www.caparol.lv
<p>2 Iespējamie riska faktori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atzīme par draudiem: Nav • Īpašas bīstamības norādes cilvēkam un apkārtnei: Produktam nav nepieciešama atzīme saskaņā ar "Vispārējām ES produktu klasifikācijas vadlīnijām" to pēdējā redakcijā.
<p>3 Sastāvs / zinas par sastāvdaļām</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ķīmiskais raksturojums • Apraksts: Ūdeni saturoša epoksīda sveķu dispersija • Bīstamas sastāvdaļas: nav
<p>4 Pirmās palīdzības sniegšanas pasākumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pēc ieelpošanas: Nodrošināt svaiga gaisa padevi un drošībai konsultēties ar ārstu. • Pēc kontakta ar ādu: Netīro un ar materiālu piesūkušos apģērbu nekavējoties novilkt. Materiāla skarto ādu rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, vai citu piemērotu mazgāšanas līdzekli. Neizmantojot šķīdinātājus vai atšķaidītājus. • Pēc kontakta ar acīm: Acis ar atvērtiem plakstiņiem skalot vismaz 10 minūtes zem tekoša, tīra ūdens; griezties pie ārsta pēc konsultācijas. • Pēc norīšanas: Norīšanas gadījumā nekavējoties konsultēties ar ārstu! Skartajai personai nodrošināt mierīgu stāvokli. Neizraisīt vemšanu!
<p>5 Ugunsgrēka apkarošanas pasākumi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piemēroti dzēšanas līdzekļi: Putas, oglekļa dioksīds, pulveris, izsmidzināts ūdens. • Drošības apsvērumu dēļ nepiemēroti dzēšanas līdzekļi: pilnas strūklas ūdens. • Īpaši ar vielu saistītie riski, sadegšanas produkti vai radītās gāzes: Degšanas procesā veidojas biezi, melni dūmi. Sadalīšanās produktu ieelpošana var izraisīt nopietnus veselības bojājumus. • Īpašais aizsargaprīkojums: Var būt nepieciešama elpošanas aizsargierīce. Slēgtus spaiņus uguns avota tuvumā dzesēt ar ūdeni.

Disbopox 447 Wasserepoxid Komponente B**6 Pasākumi vielas nejaušanas izlīšanas gadījumā:**

- **Attiecībā uz personām vērsti drošības pasākumi:**

Izvairīties no saskarsmes ar acīm un ādu. Rūpēties par pietiekamu ventilāciju.

- **Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi:**

Aizliegts izliet kanalizācijā. Ja tiek piesārņotas upes, ezeri vai notekūdeņu kanāli, atbilstoši vietējiem likumiem kontaktēt ar attiecīgām amatpersonām.

- **Tīrīšanas/savākšanas metodes:**

Izlijušo materiālu ierobežot ar nedegošiem uzsūcošiem līdzekļiem (piem., smiltis, zeme, kramglūda u.c.) un likvidācijai atbilstoši vietējiem drošības noteikumiem savākt tam paredzētās tvertnēs. Virsmu vislabāk tīrīt ar kādu šķīdinātāju nesaturošu tīrīšanas līdzekli.

7 Lietošana un uzglabāšana

- **Lietošana:**

Sagatavošana: pamatmasai pievienot cietinātāju. Ar lēni rotējošu maisīšanas ierīci (maks. 400 Apgr/min) intensīvi maisīt, līdz ir izveidojies vienmērīgs, bezsvēdru krāsu tonis. Pārliet citā tvertnē un vēlreiz labi samaisīt.

-

- **Norādes par drošu rīcību:** Lietot tikai labi vēdinātās zonās.

- **Norādes par uguns un eksplozijas aizsardzību:** nav nepieciešami īpaši pasākumi.

- **Uzglabāšana:**

- **Prasības par noliktavu telpām un taru:**

Novērst materiāla nokļūšanu zemē. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.

Atvērtos spaiņus rūpīgi noslēgt un uzglabāt vertikālā stāvoklī, lai novērstu jebkādu iztecēšanas iespēju.

- **Norādes par kopēju uzglabāšanu:**

Uzglabāt atsevišķi no izteikti skābiem un sārmainiem materiāliem, kā arī no oksidācijas līdzekļiem.

- **Citi uzglabāšanas nosacījumi:**

Vienmēr uzglabāt tarā, kas atbilst oriģinālajiem spaiņiem.

Ņemt vērā norādes uz etiķetes.

Uzglabāt 5 līdz 20°C temperatūrā, sausā un labi vēdinātā vietā.

Pasargāt no karstuma un tiešiem saules stariem. Turēt atstātus no aizdegšanās avotiem.

- **Noliktavas klase:**

- **VbF-klase:** nav

- **Klasifikācija pēc uzņēmuma drošības rīkojuma (BetrSichV):** -

8 Ekspozīcijas riska ierobežojumi un personiskie aizsardzības līdzekļi

- **Tehniski aizsargpasākumi:** nav detalizētāku datu, skat.7.punktu.

- **Sastāvdaļas ar robežvērtībām, kas darba vietā būtu uzraugāmas:**

Nav svarīgu vielu daudzumu ar uz darba vietu vērstām, uzraugāmām robežvērtībām

- **Papildus norādes:**

Par pamatu kalpo ražošanas laikā spēkā esošie dokumenti.

- **Personiskais aizsargaprīkojums:**

- **Vispārējie aizsargājošie un higiēniskie pasākumi:**

Uzglabāt atstātus no pārtikas, dzērieniem un barības vielām.

Netīru, piesūcinātu apģērbu nekavējoties novilkt.

Pirms pārtraukumiem un pēc darba mazgāt rokas.

Novērst saskari ar acīm un ādu.

- **Elpvadu aizsardzība:** Tikai, strādājot smidzināšanas tehnikā, ja nav pietiekamas nosūces.

Disbopox 447 Wasserepoxid Komponente B

BG atgāde: ievērot pārbaudītu elpvalu aizsardzības ierīču sarakstu (BGR 693 (līdz šim: ZH 1/606))

- **Roku aizsardzība:**

Ja pastāv kontakts ar izsmidzināto materiālu, lietot nitrila aizsargcimdus ar vismaz 0,4 mm kārtas biezumu, piem., KCL Camatril, Artikula numurs 730, vai līdzīgus produktus.

Pie ilgstošākas vai atkārtotas saskares: lietot aizsargkrēmu uz ādas, kas nonāk saskarsmē ar produktu.

BG atgāde: Aizsargcimdu izmantošana (BGR 195 (līdz šim ZH 1/706))

- **Acu aizsardzība:** Ja pastāv smidzināšanas risks: aizsargbrilles.
- **Ķermeņa aizsardzība:** darba aizsargapģērbs.

9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības

- **Vispārējas norādes:**

- **Forma:** šķidra

- **Krāsa:** balta

- **Smarža:** veidam raksturīga

- **Izmaiņas stāvoklī**

- **Vārīšanās punkts:** 60-100°C

- **Uzliesmojuma punkts:** > 94°C (ASTM D 4650)

- **Pašaizdedze:** produktam nepiemīt pašaiizdedze

- **Eksplozijas robežas:** produkts nav eksplozijai bīstams

- **Tvaika spiediens (šķīdinātāja komponents)**

pie 20°C 23 hPa

- **Blīvums pie 20°C:** apm. 1,1 g/cm³ (DIN EN ISO2811-2)

- **Atšķaidāms / samaisāms ar ūdeni:**

ir atšķaidāms

- **pH-vērtība pie 20°C:**

nav noteikts

- **Viskozitāte:**

dinamiska pie 20°C 350 – 1300 mPas (DIN ISO 3219)

10 Stabilitāte un reaktivitāte

- **Termiska sadalīšanās / nosacījumi, kas to novērš:**

Ievērojot ieteicamos rīcības un uzglabāšanas priekšrakstus, stabils (skat.7.nodaļu).

- **Bīstamas reakcijas:**

Reaģē ar sārmiem, kamīniem un stiprām skābēm.

- **Bīstami sadalīšanās produkti:**

Augstās temperatūrās var rasties tādi bīstami sadalīšanās produkti kā oglekļa dioksīds, oglekļa monoksīds, dūmi.

11 Toksikoloģiskie dati

Par šo sastāvu tādu datu nav.

- **Subakūta līdz hroniska toksicitāte:** nav

- **Papildus toksikoloģiskās norādes:**

Vielu saskaņā ar ES priekšrakstu pēdējo redakciju nav jāmarķē.

Produkta sastāvā ir epoksīda sveķi ar gram molekulāro svaru > 700.

Ilglaicīgs kontakts ar produktu var radīt kairinājumu.

Disbopox 447 Wasserepoxid Komponente B**12 Dati par ekoloģiju**

Nav zināmi dati par ekoloģisku kaitīgumu. Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, zemē vai notekūdeņos.

13 Norādes par likvidāciju**Produkts:**

Nodot kā vecu krāsu / vecas lakas.

Nedrīkst nodot kopā ar majsaimniecības atkritumiem. Nepieļaut nonākšanu kanalizācijā.

Ieteikums:

Materiāla atlikumiem kopā ar komponentu A ļaut sacietēt. (EAK 08 01 12)

Eiropas atkritumu katalogs

08 01 12: krāsu un laku atkritumi, izņemot tos, kas attiecas uz 08 01 11.

Neiztukšoti iepakojumi:

Atkārtotai izmantošanai nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus ar sakaltušu aplikumu.

Nesakaltušu krāsas atlikumus nodot kā produktu.

14 Dati par transportēšanu

- **Zemes transports ADR/RID un GGVS/GGVE (šķērsojot robežu / iekšzeme) :**
- **ADR / RID – GGVS / E klase :** nav
- **Preces apraksts:**
- **Īpaši priekšraksti:** nav
- **Jūras kuģu transports IMDG / GGVSee:**
- **IMDG / GGVSee-klase:** nav
- **Gaisa transports ICAO-TI un IATA-DGR:**
- **ICAO / IATA-klase:** nav

15 Juridiskie priekšraksti

- **Atzīme saskaņā ar EWG-direktīvām:**

Produktam saskaņā ar ES-direktīvām / GefStoffV nav jābūt atzīmētam.

- **Brīdinājuma S-teikumi:**

2 Sargāt no bērniem

23 Izvairīties no tvaiku / aerosola ieelpošanas

26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību

29 Aizliegts izliet kanalizācijā

- **Īpašu sastāvu sevišķas norādes:**

Satur 4,4' izopropiludendifenolu (Isopropylidendiphenol). Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

- **Nacionālie priekšraksti:** Giscode REO

- **Klasifikācija pēc VbF:** nav

- **Klasifikācija pēc uzņēmuma drošības kārtības (BetRSichV):** -

- **Ūdens apdraudētības pakāpe (D):** WGK 1 (VwVwS): ūdeni maz apdraudošs.

- **Citi priekšraksti, ierobežojumi un aizlieguma rīkojumi:**

Profesionālo korporāciju noteikumi BGR 500 nodaļa 2.29 Pārklājuma vielu iestrāde

Profesionālo korporāciju noteikumi BGR 190 Elpvadu aizsardzības iekārtu izmantošana

Profesionālo korporāciju noteikumi BGR 192 Acu un sejas aizsardzības izmantošana

BG atgādne: Aizsargcimdu izmantošana (BGR 195 (līdz šim ZH 1/706))

Ņemt vērā Būvniecības Arod biedrības rīcības instrukciju – Epoksīda sveķi celtniecībā.

Drošības datu lapa

Saskaņā ar 1907/2006/EG, 31. pants

Publikācijas datums: 20.11.2009

pārstrādāts 30.06.2009

Disbopox 447 Wasserepoxid Komponente B

BG atgārne: A 023 Roku un ādas aizsardzība

16 Citi dati:

Šīs drošības datu lapas dati atbilst mūsu pašreizējo zināšanu stāvoklim un ir pietiekami kā nacionālo, tā ES likumdošanu noteikumu ievērošanai. Taču lietotāja darba nosacījumi ir ārpus mūsu zināšanām un kontroles. Produktu bez rakstiskas piekrišanas nedrīkst izmantot citiem pielietojuma mērķiem, kā norādīts 1.nodaļā. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo tiesisko nosacījumu ievērošanu.

Dati šajā drošības datu lapā apraksta drošības prasības attiecībā uz mūsu produktu un nesniedz produkta īpašību apstiprinājumu.

Aizstāj 14.11.2005. datu lapu

Izmaiņas punktos: 3, 7-9, 15 un 16

*** mainīti dati attiecībā pret iepriekšējo versiju.**