



OÜ Kuus Kuud



Ražojuma specifikācija

Ražotājs: Kuus Kuud OÜ

Adrese: Tallinna mnt. 12, 79513 Rapla Eesti

Ražošanas vieta Keki tn 5, 76606 Keila Harjumaa Eesti

Ražojums Bi armatūra – kāpņu tipa metināts siets, kas tiek izmantots horizontālo šuvju stiprināšanai mūrējuma armēšanā

Ražojuma izmēri un tehniskā specifikācija

Garums $l = 4 \text{ m} \pm 1,5 \%$

Platums $a = 30 \pm 5 \text{ mm}$

Profila augstums $t = 40,4 \text{ mm}$

Garenstiegru diametrs $c = 3,8 \pm 0,1 \text{ mm}$

Šķērsstiegru izmēri $d = 3,0 \times 3,8 \pm 0,1 \text{ mm}$

Šķērsstiegru solis $b = 95 \text{ mm} \pm 3\%$

Garenstiegru normatīvā plūstamības robežvērtība $740 - 780 \text{ N/mm}^2$

Šķērsstiegru normatīvā plūstamības robežvērtība 790 N/mm^2

Ražojuma ķīmiskais sastāvs

Ogleklis C = 0,08 %

Mangāns Mn = 0,045 %

Silīcijs Si = 0,11 %

Sērs S = 0,012 %

Fosfors F = 0,020 %

Piezīmes: Turpinājuma pārlaidums ir 30 cm

Pilnvarotais pārstāvis Enn Rooneem

Kuus Kuud OÜ valdes loceklis

E-pasta adrese: info@estria.ee