

# Declaration of performance

00( DOP-C-2015101- ' )

 <u>UK</u>	 <u>DE</u>	 <u>FR</u>	 <u>ES</u>	 <u>SE</u>
 <u>NL</u>	 <u>FI</u>	 <u>DK</u>	 <u>PL</u>	 <u>CZ</u>
 <u>IT</u>	 <u>IE</u>	 <u>AT</u>	 <u>EE</u>	 <u>GR</u>
 <u>BE</u>	 <u>LU</u>	 <u>LV</u>	 <u>LT</u>	 <u>HU</u>
 <u>MT</u>	 <u>PT</u>	 <u>RO</u>	 <u>SK</u>	 <u>SL</u>
 <u>BG</u>				

## DECLARATION OF PERFORMANCE

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011 )

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Unique identification code of the product-type:**

Connect T24 grid system (Fire class A1, Durability Class B)

**2. Element allowing identification of the construction product:**

Connect Angle trim	Connect Channel trim HD
Connect Angle trim 15/22	Connect Flexible Wall trim
Connect Baffle profile	Connect Shadow Channel trim
Connect Distance trim	Connect Cover trim
Connect Column trim	Connect Modular wall trim
Connect Shadow-line trim	
Connect Frieze trim	
Connect Channel trim	

**3. Intended use (according harmonized technical specification):**

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

**4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Name and contact address of the authorized representative:**

Not applicable

**6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product:**

System 3 & system 4

**7. Case a construction product covered by a harmonised standard:**

SP (Notified Body n°0402) performed type testing for products under system 3

**8. Case of a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:**

Not applicable

**9. Declared performance:**

All characteristics listed in the table are determined in harmonized standard EN 13964:2004/A1:2006

Product	Essential characteristics	Declared performance:
Connect Angle trim	Service load, span=200mm, Class 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	Service load, span=200mm, Class 1	70 N
Connect Baffle profile	Service load, span=1200mm, Class 1	22 N
Connect Distance trim	Service load, span=200mm, Class 1	70 N
Connect Column trim	Service load, span=200mm, Class 1	20 N
Connect Shadow-line trim	Service load, span=200mm, Class 1	70 N
Connect Frieze trim	Service load, span=200mm, Class 1	70 N
Connect Channel trim	Service load, span=1200mm, Class 1	15 N
Connect Channel trim HD	Service load, span=1200mm, Class 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Service load, span=1200mm, Class 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	Service load, span=1200mm, Class 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Service load, span=200mm, Class 1	70 N

All products conform to:	Reaction to fire	Durability:
	Euroclass A1	Corrosion protection according to EN 13964, Class B

**10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.**

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011 )

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Connect T24 Unterkonstruktionssystem (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:**

Connect Wandwinkel	Connect U-Abschlussprofil HD
Connect Wandwinkel 15/22	Fexibler Wandwinkel
Connect Baffle Profil	Connect gestuftes U-Profil
Connect Abstandsprofil	Connect Abdeckprofil
Connect formbares Winkelprofil	Connect modularer Wandwinkel
Connect Stufenwandwinkel	
Connect Fries-Wandwinkel	
Connect U-Abschlussprofil	

**3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):**

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**

Nicht anwendbar

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:**

System 3 & System 4

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

Nicht anwendbar

**9. Erklärte Leistung:**

Alle in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2004/A1:2006/A1:2006 ermittelt.

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Connect Wandwinkel	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Wandwinkel 15/22	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Baffel Profil	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	22 N
Connect Abstandsprofil	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N
Connect formbares Winkelprofil	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	20 N
Connect Stufenwandwinkel	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Fries-Wandwinkel	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N
Connect U-Abschlussprofil	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect U-Abschlussprofil HD	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	15 N
Flexibler Wandwinkel	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect gestuftes U-Profil	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	100 N
Connect Abdeckprofil	N/A	n.p.d
Connect modularer Wandwinkel	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Euroklasse A1	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B

**10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.**

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011 )

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

Connect T24 grid system (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:**

Corniere de Rive

COURNIERE DE RIVE CONNECT HD

Corniere de Rive 15/22

Connect Flexible Wall trim

Connect Baffle profile

COULISSE DE RIVE

CORNIERE DE RIVE CONNECT POUR

Connect Cover trim

CORNIERE DE RIVE CINTRABLE

Connect Modular wall trim

Corniere de Rive

CORNIERE CONNECT FRIEZE

COURNIERE DE RIVE CONNECT

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système 3 & système 4

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

Non applicable

**9. Performances déclarées:**

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2004/A1:2006

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Corniere de Rive	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
Corniere de Rive 15/22	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
Connect Baffle profile	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	22 N
CORNIERE DE RIVE CONNECT POUR	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
CORNIERE DE RIVE CINTRABLE	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	20 N
Corniere de Rive	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
CORNIERE CONNECT FRIEZE	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
COURNIERE DE RIVE CONNECT	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N
COURNIERE DE RIVE CONNECT HD	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N
COULISSE DE RIVE	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Ref: Reglamento (UE) no 305/2011 )

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Código de identificación única del producto tipo:**

Connect T24 grid system (clase Fuego A1, Clase Durabilidad B)

**2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:**

Connect Angle trim

Connect Angle trim 15/22

Connect Baffle profile

Connect Distance trim

Connect Column trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

Connect Channel trim HD

Connect Flexible Wall trim

Connect Shadow Channel trim

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo instalado**

Suspendido componente subestructura del techo para uso interno en edificios

**4. Nombre, nombre de la marca registrada y dirección de contacto del fabricante:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:**

No es aplicable

**6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:**

Sistema 3 y sistema de 4

**7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:**

SP (Organismo Notificado n ° 0402) lleva a cabo las pruebas de tipo para productos bajo el sistema 3

**8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:**

No es aplicable



**9. Prestaciones declaradas**

Todas las características indicadas en la tabla están determinadas en la norma armonizada EN 13964:2004/A1:2006

Producto	Características esenciales	Prestaciones declaradas
Connect Angle trim	carga de servicio, espacio=200mm, Clase 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	carga de servicio, espacio=200mm, Clase 1	70 N
Connect Baffle profile	carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1	22 N
Connect Distance trim	carga de servicio, espacio=200mm, Clase 1	70 N
Connect Column trim	carga de servicio, espacio=200mm, Clase 1	20 N
Connect Shadow-line trim	carga de servicio, espacio=200mm, Clase 1	70 N
Connect Frieze trim	carga de servicio, espacio=200mm, Clase 1	70 N
Connect Channel trim	carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1	15 N
Connect Channel trim HD	carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	carga de servicio, espacio=1200mm, Clase 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	carga de servicio, espacio=200mm, Clase 1	70 N

Todos los productos se ajustan a:	Pruebas de reacción al fuego	Durabilidad:
	Euroclass A1	Protección contra la corrosión según la norma EN 13964, clase B

**10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.**

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

### No. 004DOP-C-20151019

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Connect T24 grid system (Fire class A1, Durability Class B)

**2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :**

Connect Vägglist	Connect Avslutningslist HD
Connect Vägglist 15/22	Connect Flexibel Vägglist
Connect Baffleprofil	Connect Avslutningslist Skugga
Connect Distanslist	Connect Täckprofil för
Connect Pelarlist	Connect Modulvägglist
Connect Skugglist	
Connect Friezelist	
Connect Avslutningslist	

**3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:**

Undertaks konstruktion komponent för användning internt i byggnader

**4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**

Ej tillämpligt

**6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**

System 3 & system 4

**7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ 0402) har utfört typprovning av produkterna under system 3

**8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:**

Ej tillämpligt

**9. Angiven prestanda:**

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2004/A1:2006

Produkt	Väsentliga egenskaper	Angiven prestanda:
Connect Vägglister	Nyttolast, spann=200mm, Klass 1	70 N
Connect Vägglister 15/22	Nyttolast, spann=200mm, Klass 1	70 N
Connect Baffleprofil	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	22 N
Connect Distanslist	Nyttolast, spann=200mm, Klass 1	70 N
Connect Pelarlist	Nyttolast, spann=200mm, Klass 1	20 N
Connect Skugglist	Nyttolast, spann=200mm, Klass 1	70 N
Connect Friezelist	Nyttolast, spann=200mm, Klass 1	70 N
Connect Avslutningslist	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	15 N
Connect Avslutningslist HD	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	15 N
Connect Flexibel Vägglister	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	15 N
Connect Avslutningslist Skugga	Nyttolast, spann=1200mm, Klass 1	100 N
Connect Täckprofil för	N/A	n.p.d
Connect Modulvägglister	Nyttolast, spann=200mm, Klass 1	70 N

Alla produkterna överensstämmer med:	Reaktion vid brandpåverkan	Hållbarhet:
	Euroclass A1	Korrosionsskydd enligt EN 13964, klass B

**10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.**

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

### No. 004DOP-C-20151019

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

Connect T24 grid system (Brandklasse A1, Duurzaamheid klasse B)

**2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:**

Connect Hoekprofiel

Connect Hoekprofiel 15/22

Connect Baffle profile

Connect Afstandsprofiel

Connect Zuilprofiel

Connect Verdiept Hoekprofiel

Connect Frieze Profiel 05

Connect U-Profiel

Connect U-Profiel HD

Connect Flexible Wall trim

Connect verdiept U-Profiel

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:**

Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

**4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:**

Niet van toepassing

**6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:**

System 3 & 4-systeem

**7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**

SP (Aangemelde instantie n° 0402) uitgevoerd soort testen van producten onder het systeem 3

**8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:**

Niet van toepassing

**9. Aangegeven prestatie:**

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 13964:2004/A1:2006

Product	Essentiële kenmerken	Aangegeven prestatie:
Connect Hoekprofiel	dienst load, spanwijdte=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Hoekprofiel 15/22	dienst load, spanwijdte=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Baffle profiel	dienst load, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	22 N
Connect Afstandsprofiel	dienst load, spanwijdte=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Zuilprofiel	dienst load, spanwijdte=200mm, Klasse 1	20 N
Connect Verdiept Hoekprofiel	dienst load, spanwijdte=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Frieze Profiel 05	dienst load, spanwijdte=200mm, Klasse 1	70 N
Connect U-Profiel	dienst load, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect U-Profiel HD	dienst load, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	dienst load, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect verdiept U-Profiel	dienst load, spanwijdte=1200mm, Klasse 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	dienst load, spanwijdte=200mm, Klasse 1	70 N

Alle producten voldoen aan:	Reactie op brand	Durability:
	Euroclass A1	Corrosiebescherming volgens EN 13964, Klasse B

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.**

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## SUORITUSTASOILMOITUS

(Ref: Asetus (EU) N:o 305/2011)

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

Connect T24 listajärjestelmä (Paloluokka A1, Kestävyyssluokka B)

**2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:**

Connect - kulmalista

Connect - kulmalista 15/22

Connect Baffle profiili

Connect-etäisyyslista

Connect-pilarilista

Connect - kaksoiskulmalista

Connect Frieze-lista

Connect U-lista

Connect U-lista HD

Connect taipuisa seinälista

Connect U-varjolista

Connect päätylista

Connect moduuliseinälista

**3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Alakaton rakennekomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi

**4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:**

Ei sovelleta

**6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**

Järjestelmä 3 & järjestelmä 4

**7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:**

SP (Ilmoitettu laitos n°0402) suoritti tyyppitestauksen tuotteille järjestelmän 3 mukaan

**8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**

Ei sovelleta

**9. Ilmoitetut suoritusastot:**

Kaikki luetellut ominaisuudet taulukossa määritetään yhdenmukaistetun EN 13964:2004/A1:2006

Tuote	Oleelliset ominaisuudet	Ilmoitetut suoritusastot:
Connect - kulmalista	Käyttökuorma, jänneväli=200mm, Luokka 1	70 N
Connect - kulmalista 15/22	Käyttökuorma, jänneväli=200mm, Luokka 1	70 N
Connect Baffle profiili	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	22 N
Connect-etäisyyslista	Käyttökuorma, jänneväli=200mm, Luokka 1	70 N
Connect-pilarilista	Käyttökuorma, jänneväli=200mm, Luokka 1	20 N
Connect - kaksoiskulmalista	Käyttökuorma, jänneväli=200mm, Luokka 1	70 N
Connect Frieze-lista	Käyttökuorma, jänneväli=200mm, Luokka 1	70 N
Connect U-lista	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	15 N
Connect U-lista HD	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	15 N
Connect taipuisa seinälista	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	15 N
Connect U-varjosta	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm, Luokka 1	100 N
Connect päätylista	N/A	n.p.d
Connect moduuliseinälista	Käyttökuorma, jänneväli=200mm, Luokka 1	70 N

Kaikki tuotteet täyttävät:	Palo-ominaisuudet	Kestävyys:
	Euroluokka A1	Korroosiosuojaus standardin EN 13964 mukaan, Luokka B

**10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.**

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## YDEEVNEDEKLARATION

(Ref: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011)

### No. 004DOP-C-20151019

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

Connect T24 grid system (Brandklasse A1, Holdbarhed Klasse B)

**2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:**

Connect vinkelkant

Connect vinkelkant 15/22

Connect Baffle profil

Connect distanceprofil

Connect søjleliste

Connect skyggekant

Connect Frieze vinkelkant

Connect U-Profil

Connect U-Profil HD

Connect flexibel vægliste

Connect skygge U-profil

Dækliste

Connect Modulær vinkelkant

**3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation:**

Komponenter for nedhængt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

**4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:**

Ikke egnet

**6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:**

System 3 & system 4

**7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:**

SP (notificerede organ nr. 0402) udfører typeprøvning for produkter under system 3

**8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:**

Ikke egnet



**9. Deklareret ydeevne:**

Alle variablerne i tabellen er fastlagt i den harmoniserede standard EN 13964:2004/A1:2006

Produkt	Væsentlige egenskaber	Deklareret ydeevne:
Connect vinkelkant	Driftsbelastning, spænd=200mm, Klasse 1	70 N
Connect vinkelkant 15/22	Driftsbelastning, spænd=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Baffle profil	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	22 N
Connect distanceprofil	Driftsbelastning, spænd=200mm, Klasse 1	70 N
Connect søjleliste	Driftsbelastning, spænd=200mm, Klasse 1	20 N
Connect skyggekant	Driftsbelastning, spænd=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Frieze vinkelkant	Driftsbelastning, spænd=200mm, Klasse 1	70 N
Connect U-Profil	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect U-Profil HD	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect flexibel vægliste	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect skygge U-profil	Driftsbelastning, spænd=1200mm, Klasse 1	100 N
Dækliste	N/A	n.p.d
Connect Modulær vinkelkant	Driftsbelastning, spænd=200mm, Klasse 1	70 N

Alle produkter er i overensstemmelse med:	Reaktion på brand	Holdbarhed:
	Euroclass A1	Korrosionsbeskyttelse i henhold til EN 13964, Klasse B

**10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.**

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Ref: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**

Connect T24 system konstrukcji sufitowej (klasa reakcji na ogień A1, klasa trwałości B)

**2. Numer typu, partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:**

Connect Kątownik przyścienny

Connect Profil ceowy HD

Connect Kątownik przyścienny 15/22

Connect Kątownik giętki zewnętrzny

Connect Baffle profil

Connect Cieniowy profil ceowy

Connect Profil przyścien. dys.

Connect Nakładka ceowa

Connect Kątownik kolumnowy

Connect Profil ścienny moduł.

Connect Listwa cieniowa

Connect Profil Frieze

Connect Profil ceowy

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

Element podkonstrukcji sufitu podwieszzonego instalowany wewnątrz budynków

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:**

Nie dotyczy

**6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:**

System 3 i System 4

**7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

SP (notyfikowana n Ciało ° 0402) przeprowadzono badanie typu dla wyrobów w systemie 3

**8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocena Techniczną:**

Nie dotyczy

**9. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Wszystkie właściwości wyszczególnione w poniższej tabeli reguluje zharmonizowana norma EN 13964:2004/A1:2006, Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań.

Typ wyrobu	Właściwości mechaniczne	Deklarowane właściwości użytkowe:
Connect Kątownik przyścienny	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=200mm, Klasa 1	70 N
Connect Kątownik przyścienny 15/22	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=200mm, Klasa 1	70 N
Connect Baffle profil	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	22 N
Connect Profil przyścien. dys.	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=200mm, Klasa 1	70 N
Connect Kątownik kolumnowy	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=200mm, Klasa 1	20 N
Connect Listwa cieniowa	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=200mm, Klasa 1	70 N
Connect Profil Frieze	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=200mm, Klasa 1	70 N
Connect Profil ceowy	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	15 N
Connect Profil ceowy HD	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	15 N
Connect Kątownik giętki zewnętrzny	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	15 N
Connect Cieniowy profil ceowy	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm, Klasa 1	100 N
Connect Nakładka ceowa	N/A	n.p.d
Connect Profil ścienny moduł.	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=200mm, Klasa 1	70 N

Wszystkie wyroby spełniają wymagania następujących norm:	Reakcja na ogień	Trwałość:
	Euroclass A1	Ochrona przed korozją zgodna z wymaganiami normy EN 13964 dla klasy B

**10. Właściwości użytkowe wyrobów wskazanych w punktach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi w punkcie 9**

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest publikowana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

### No. 004DOP-C-20151019

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

Connect T24 grid system (Požární třída A1, Trvanlivost třída B)

**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:**

Connect obvodová lišta

Connect obvodová lišta 15/22

Connect Baffle profil

Connect distanční lišta

Connect sloupový profil

Connect stínová lišta

Connect Frieze lišta

Connect U profil

Connect U profil HD

Connect flexi stěn. lišta

Connect stínový U profil

Connect Cover trim

Connect modulový obvod. profil

**3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:**

Zavěšený stropní systém, pod hlavní konstrukcí určený pro vnitřní použití

**4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:**

Nevztahuje se

**6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:**

Systém 3 & systém 4

**7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

SP (autorizovaná osoba dle n°0402) provádí typové zkoušky pro výrobky v systému 3

**8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**

Nevztahuje se

**9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2004/A1:2006

Výrobek	Základní charakteristiky	Vlastnosti uvedené v prohlášení:	
Connect obvodová lišta	Užitné zatížení, Rozpětí=200mm, Třída 1		70 N
Connect obvodová lišta 15/22	Užitné zatížení, Rozpětí=200mm, Třída 1		70 N
Connect Baffle profil	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1		22 N
Connect distanční lišta	Užitné zatížení, Rozpětí=200mm, Třída 1		70 N
Connect sloupový profil	Užitné zatížení, Rozpětí=200mm, Třída 1		20 N
Connect stínová lišta	Užitné zatížení, Rozpětí=200mm, Třída 1		70 N
Connect Frieze lišta	Užitné zatížení, Rozpětí=200mm, Třída 1		70 N
Connect U profil	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1		15 N
Connect U profil HD	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1		15 N
Connect flexi stěn. lišta	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1		15 N
Connect stínový U profil	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm, Třída 1		100 N
Connect Cover trim	N/A		n.p.d
Connect modulový obvod. profil	Užitné zatížení, Rozpětí=200mm, Třída 1		70 N

Všechny produkty splňují:	Reakce na oheň	Trvanlivost:
	Euroclass A1	Ochrana proti korozi dle ČSN EN 13964, třída B

**10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Ref: Regolamento (UE) n. 305/2011)

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Connect T24 grid system (Classe antincendio A1, Durata Class B)

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:**

Connect Angle trim

Connect Angle trim 15/22

Connect Baffle profile

Connect Distance trim

Connect Column trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

Connect Channel trim HD

Connect Flexible Wall trim

Connect Shadow Channel trim

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:**

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario**

Non applicabile

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema 3 & sistema 4

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

SP ( Notifica Corpo n°0402 ) tipo di prove effettuate per i prodotti con il sistema 3

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

Non applicabile

**9. Prestazione dichiarata:**

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinati a norma armonizzata EN 13964:2004/A1:2006


Prodotto	Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata:
Connect Angle trim	carico di servizio, larghezza=200mm, Classe 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	carico di servizio, larghezza=200mm, Classe 1	70 N
Connect Baffle profile	carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1	22 N
Connect Distance trim	carico di servizio, larghezza=200mm, Classe 1	70 N
Connect Column trim	carico di servizio, larghezza=200mm, Classe 1	20 N
Connect Shadow-line trim	carico di servizio, larghezza=200mm, Classe 1	70 N
Connect Frieze trim	carico di servizio, larghezza=200mm, Classe 1	70 N
Connect Channel trim	carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1	15 N
Connect Channel trim HD	carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	carico di servizio, larghezza=1200mm, Classe 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	carico di servizio, larghezza=200mm, Classe 1	70 N

Tutti i prodotti sono conformi a:	Reazione al fuoco	Durata:
	Euroclass A1	Protezione contro la corrosione secondo la norma EN 13964, Classe B

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

(Ref: Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 )

### No. 004DOP-C-20151019

**1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:**

Connect T24 grid system (rang dóiteáin A1, Marthanacht Class B)

**2. Uimhir chineáil, baicuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainathint:**

Connect Angle trim

Connect Angle trim 15/22

Connect Baffle profile

Connect Distance trim

Connect Column trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

Connect Channel trim HD

Connect Flexible Wall trim

Connect Shadow Channel trim

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:**

Fionraí chomhdhéanann í substructure uasteorainn lena n-úsáid go himheánach i bhfoirgnimh

**4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe:**

Ní bhaineann le hábhar

**6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in larscríbhinn V:**

Córas 3 & córas 4

**7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:**

SP (Comhlacht n Fógartha ° 0402) a dhéantar a thástáil cineál do tháirgí faoi chóras 3

**8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:**

Ní bhaineann le hábhar



**9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:**

Gach saintréithe a liostaítear sa tábla a chinneadh i chomhchuibhithe caighdeán EN 13964:2004/A1:2006

Táirge	Saintréithe sár-riachtanacha	An fheidhmíocht dhearbhaithe:
Connect Angle trim	Ualach seirbhíse, réise=200mm, Rang 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	Ualach seirbhíse, réise=200mm, Rang 1	70 N
Connect Baffle profile	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	22 N
Connect Distance trim	Ualach seirbhíse, réise=200mm, Rang 1	70 N
Connect Column trim	Ualach seirbhíse, réise=200mm, Rang 1	20 N
Connect Shadow-line trim	Ualach seirbhíse, réise=200mm, Rang 1	70 N
Connect Frieze trim	Ualach seirbhíse, réise=200mm, Rang 1	70 N
Connect Channel trim	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	15 N
Connect Channel trim HD	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	Ualach seirbhíse, réise=1200mm, Rang 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Ualach seirbhíse, réise=200mm, Rang 1	70 N

Gach táirgí i gcomhréir leis:	Imoibriú le tine	Marthanacht:
	Euroclass A1	Cosaint creimeadh de réir EN 13964, Aicme B

**10. Tá feidhmíocht an táirge a shainaitnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe i bpointe 9.**

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaitnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011 )

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Connect T24 grid system (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:**

Connect Angle trim

Connect Angle trim 15/22

Connect Baffle profile

Connect Distance trim

Connect Column trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

Connect Channel trim HD

Connect Flexible Wall trim

Connect Shadow Channel trim

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**

Nicht anwendbar

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 3 & system 4

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

Nicht anwendbar

**9. Erklärte Leistung:**

Alle Eigenschaften in der Tabelle aufgeführt sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2004/A1:2006 ermittelt.

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Connect Angle trim	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Baffle profile	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	22 N
Connect Distance trim	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Column trim	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	20 N
Connect Shadow-line trim	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Frieze trim	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N
Connect Channel trim	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect Channel trim HD	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	Nutzlast, Spannweite=1200mm, Klasse 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Nutzlast, Spannweite=200mm, Klasse 1	70 N

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Euroklasse A1	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B

**10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.**

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011)

### No. 004DOP-C-20151019

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

Connect T24 grid system (Tuleklass A1, Vastupidavusklass B)

**2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:**

Connect Angle trim

Connect Channel trim HD

Connect Angle trim 15/22

Connect Flexible Wall trim

Connect Baffle profile

Connect Shadow Channel trim

Connect Distance trim

Connect Cover trim

Connect Column trim

Connect Modular wall trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

**3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühldustatud tehnilisele kirjeldusele):**

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

**4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:**

Ei ole kohaldatav

**6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:**

Süsteem 3 ja süsteem 4

**7. Ühldustatud standardiga hõlmatud ehitustoote korral:**

SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas toodete tüübikatsetuse süsteemi 3 kohaselt

**8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:**

Ei ole kohaldatav

**9. Deklareeritud toimivus:**

Kõik tabelis toodud põhiomadused on määratud ühtlustatud standardis EN 13964:2004/A1:2006

Toode	Põhiomadused	Deklareeritud toimivus:
Connect Angle trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N
Connect Baffle profile	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	22 N
Connect Distance trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N
Connect Column trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	20 N
Connect Shadow-line trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N
Connect Frieze trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N
Connect Channel trim	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	15 N
Connect Channel trim HD	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N

Kõik tooted on vastavuses:	Tule- tundlikkus	Vastupidavus:
	Euroklass A1	Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 13964, Klass B

**10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.**

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Hyllinge 2015-10-19  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
martin.tykesson@ecophon.se



## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(Ref: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 )

### No. 004DOP-C-20151019

- 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**  
Connect T24 grid system (κατηγορία πυρκαγιάς A1, ανθεκτικότητα κατηγορία B)
- 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του**  
Connect Angle trim  
Connect Angle trim 15/22  
Connect Baffle profile  
Connect Distance trim  
Connect Column trim  
Connect Shadow-line trim  
Connect Frieze trim  
Connect Channel trim  
Connect Channel trim HD  
Connect Flexible Wall trim  
Connect Shadow Channel trim  
Connect Cover trim  
Connect Modular wall trim
- 3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:**  
Αιωρούμενα συστατικό ανώτατο όριο υποδομή για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων
- 4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:**  
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)
- 5. όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:**  
δεν ισχύει
- 6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:**  
Σύστημα 3 & 4 Σύστημα
- 7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:**  
SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) εκτελείται δοκιμή τύπου για τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 3
- 8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:**  
δεν ισχύει

**9. Δηλωθείσα απόδοση:**

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα που καθορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13964:2004/A1:2006

προϊόν	Βασικά χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα απόδοση:
Connect Angle trim	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=200mm, Κλάση 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=200mm, Κλάση 1	70 N
Connect Baffle profile	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1	22 N
Connect Distance trim	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=200mm, Κλάση 1	70 N
Connect Column trim	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=200mm, Κλάση 1	20 N
Connect Shadow-line trim	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=200mm, Κλάση 1	70 N
Connect Frieze trim	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=200mm, Κλάση 1	70 N
Connect Channel trim	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1	15 N
Connect Channel trim HD	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=1200mm, Κλάση 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	φορτίο υπηρεσία, διάρκεια=200mm, Κλάση 1	70 N

Όλα τα προϊόντα πληρούν:	Αντίδραση στη φωτιά	ανθεκτικότητα:
	Euroclass A1	Προστασία από τη διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13964, κλάση B

**10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.**

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011 )

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

Connect T24 grid system (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:**

Connect Angle trim

Connect Angle trim 15/22

Connect Baffle profile

Connect Distance trim

Connect Column trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

Connect Channel trim HD

Connect Flexible Wall trim

Connect Shadow Channel trim

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système 3 & système 4

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

Non applicable



**9. Performances déclarées:**

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2004/A1:2006

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Connect Angle trim	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
Connect Baffle profile	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	22 N
Connect Distance trim	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
Connect Column trim	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	20 N
Connect Shadow-line trim	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
Connect Frieze trim	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
Connect Channel trim	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N
Connect Channel trim HD	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011 )

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

Connect T24 grid system (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:**

Corniere de Rive 8116

COURNIERE DE RIVE CONNECT HD

Corniere de Rive 15/22

Connect Flexible Wall trim

Connect Baffle profile

COULISSE DE RIVE

CORNIERE DE RIVE CONNECT POUR

Connect Cover trim

CORNIERE DE RIVE CINTRABLE

Connect Modular wall trim

Corniere de Rive

CORNIERE CONNECT FRIEZE

COURNIERE DE RIVE CONNECT

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système 3 & système 4

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

Non applicable

**9. Performances déclarées:**

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2004/A1:2006

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Corniere de Rive 8116	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
Corniere de Rive 15/22	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
Connect Baffle profile	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	22 N
CORNIERE DE RIVE CONNECT POUR	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
CORNIERE DE RIVE CINTRABLE	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	20 N
Corniere de Rive	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
CORNIERE CONNECT FRIEZE	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N
COURNIERE DE RIVE CONNECT	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N
COURNIERE DE RIVE CONNECT HD	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	15 N
COULISSE DE RIVE	Charge de service, envergure=1200mm, Classe 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Charge de service, envergure=200mm, Classe 1	70 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(Ref: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**

Connect T24 kabinimo sistema (Degumo klasė A1, Ilgaamžiškumo klasė B)

**2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**

Connect Angle trim

Connect Angle trim 15/23

Connect Baffle profile

Connect Distance trim

Connect Column trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

Connect Channel trim HD

Connect Flexible Wall trim

Connect Shadow Channel trim

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**

Kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

**4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:**

Netaikoma

**6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:**

Sistema 3 ir sistema 4

**7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**

SP (notifikuotosios įstaigos Nr 0402) atliko tipo bandymą produktams pagal sistemą 3

**8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:**

Netaikoma

**9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**


Visi lentelėje išvardyti rodikliai nustatyti darniajame standarte EN 13964:2004/A1:2006

Produktas	Esminės charakteristikos	Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Connect Angle trim	Apkrovumas, tarpatramis=200mm, Klasė 1	70 N
Connect Angle trim 15/23	Apkrovumas, tarpatramis=200mm, Klasė 1	70 N
Connect Baffle profile	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	22 N
Connect Distance trim	Apkrovumas, tarpatramis=200mm, Klasė 1	70 N
Connect Column trim	Apkrovumas, tarpatramis=200mm, Klasė 1	20 N
Connect Shadow-line trim	Apkrovumas, tarpatramis=200mm, Klasė 1	70 N
Connect Frieze trim	Apkrovumas, tarpatramis=200mm, Klasė 1	70 N
Connect Channel trim	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	15 N
Connect Channel trim HD	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm, Klasė 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Apkrovumas, tarpatramis=200mm, Klasė 1	70 N

Visi produktai atitinka:	Reakcija į ugnį	Ilgaamžiškumas:
	(pagal Euro klases) A1	Atsparumas drėgmei pagal EN 13964, klasė B

**10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.  
Pasirašo (už gamintoją ir jo vardu):



Hyllinge 2015-10-19  
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
martin.tykesson@ecophon.se



## **EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

(Atsauce: Regula (ES) Nr 305/2011)

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Izstrādājuma tipa identifikācijas kods:**

Connect T24 konstrukcijas sistēma (reakcija uz uguni A1, izturības klase B)

**2. Tipa, partijas vai sērijas numurs kas ļauj identificēt būvizstrādājumu:**

Connect leņķa apdare	Connect kanāla līste HD
Connect leņķa apdare 15/22	Connect regulējama sienas līste
Connect Baffle profils	Connect slēptā kanāla līste
Connect distance apdare	Connect parklājuma līste
Connect kolonnas apdare	Connect modulārā sienas līste
Connect slēptā apdare	
Connect Frieze apdare	
Connect kanāla līste	

**3. Būvizstrādājuma paredzētā lietošana (saskaņā ar tehnisko specifikāciju):**

lekštelpās izmantojamo iekaramo griestu segums

**4. Ražotāja nosaukums, reģistrēts uzņēmuma komercnosaukums vai preču zīme un adrese:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:**

Nav piemērojams

**6. Pārbaudes sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai:**

Sistēma 3 un 4

**7. Gadījumiem, kad ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumiem, kam ir saskaņots standarts:**

SP (pilnvarotā iestāde Nr.0402) veica tipa testēšanu produktiem saskaņā ar sistēmu 3

**8. Gadījums, kad būvniecības izstrādājumam ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:**

Nav piemērojams

**9. Deklarētais sniegums:**


Tabulā uzskaitītie tehniskie parametri atbilst standartam EN 13964: 2004 / A1: 2006 / A1: 2006

Produkts	Būtiskākās pazīmes	Deklarētais sniegums:
Connect leņķa apdare	Slodze, Kalpošanas ilgums=200mm, Klase 1	70 N
Connect leņķa apdare 15/22	Slodze, Kalpošanas ilgums=200mm, Klase 1	70 N
Connect Baffle profils	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	22 N
Connect distance apdare	Slodze, Kalpošanas ilgums=200mm, Klase 1	70 N
Connect kolonnas apdare	Slodze, Kalpošanas ilgums=200mm, Klase 1	20 N
Connect slēptā apdare	Slodze, Kalpošanas ilgums=200mm, Klase 1	70 N
Connect Frieze apdare	Slodze, Kalpošanas ilgums=200mm, Klase 1	70 N
Connect kanāla līste	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	15 N
Connect kanāla līste HD	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	15 N
Connect regulējama sienas līste	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	15 N
Connect slēptā kanāla līste	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm, Klase 1	100 N
Connect parklājuma līste	N/A	n.p.d
Connect modulārā sienas līste	Slodze, Kalpošanas ilgums=200mm, Klase 1	70 N

Visi produkti atbilst:	Reakcija uz uguni	Izturība:
	Eiroklase A1	Aizsardzība pret koroziju atbilstoši EN 13964, klasei B

**10. Pielikuma 1. un 2. punktā noteiktā izstrādājuma sniegums atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.**

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs ražotājs, kas norādīts 4. punktā. Parakstīts ražotāja vārdā:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Ref: Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete)

### No. 004DOP-C-20151019

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

Connect T24 grid system (Tűz osztály A1, Tartóssági osztály B)

**2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:**

Connect Angle trim

Connect Angle trim 15/22

Connect Baffle profile

Connect Distance trim

Connect Column trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

Connect Channel trim HD

Connect Flexible Wall trim

Connect Shadow Channel trim

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki:**

Álmennyezet alépitmény alkatrészt felhasználni belsőleg épületekben

**4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:**

Nem alkalmazható

**6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

A rendszer 3 és 4 rendszer

**7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

SP (bejelentett szervezet n ° 0402) végzett típusvizsgálat keretében tartozó termékekre rendszer 3

**8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**

Nem alkalmazható



**9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Minden felsorolt jellemzőknek a táblázatban meghatározott harmonizált szabvány az EN 13964:2004/A1:2006

Termék	Alapvető tulajdonságok	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:	
Connect Angle trim	Szolgáltatás terhelés, arasz=200mm, Osztály 1		70 N
Connect Angle trim 15/22	Szolgáltatás terhelés, arasz=200mm, Osztály 1		70 N
Connect Baffle profile	Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1		22 N
Connect Distance trim	Szolgáltatás terhelés, arasz=200mm, Osztály 1		70 N
Connect Column trim	Szolgáltatás terhelés, arasz=200mm, Osztály 1		20 N
Connect Shadow-line trim	Szolgáltatás terhelés, arasz=200mm, Osztály 1		70 N
Connect Frieze trim	Szolgáltatás terhelés, arasz=200mm, Osztály 1		70 N
Connect Channel trim	Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1		15 N
Connect Channel trim HD	Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1		15 N
Connect Flexible Wall trim	Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1		15 N
Connect Shadow Channel trim	Szolgáltatás terhelés, arasz=1200mm, Osztály 1		100 N
Connect Cover trim	N/A		n.p.d
Connect Modular wall trim	Szolgáltatás terhelés, arasz=200mm, Osztály 1		70 N

Minden termék megfelel:	Tűzállóság	Felhasználható:
	Euroclass A1	Korrózióvédelem az EN 13964, B osztály

**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

(Ref: Regolamento (UE) Nru 305/2011)

### No. 004DOP-C-20151019

**1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:**

Connect T24 grid system (Klassi nar A1, Klassi durabilità B)

**2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:**

Connect Angle trim

Connect Angle trim 15/22

Connect Baffle profile

Connect Distance trim

Connect Column trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

Connect Channel trim HD

Connect Flexible Wall trim

Connect Shadow Channel trim

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:**

Sospizi komponent sottostruttura limitu għal użu internament fil-bini

**4. Isem, isem tal-kummerċ irregiſtrat jew it-trade mark irregiſtrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:**

Mhux applikabbli

**6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:**

Sistema 3 & 4 sistema

**7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:**

SP (Entità Notifikata n ° 0402) imwettaq ittestjar tat-tip għall-prodotti taħt is-sistema 3

**8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inġarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:**

Mhux applikabbli

**9. Prestazzjoni ddikjarata:**

Karatteristiċi kollha elenkati fit-tabella huma determinati istandard armonizzat EN 13964:2004/A1:2006

Prodott	Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni ddikjarata:
Connect Angle trim	Tagħbija servizz, span=200mm, Klassi 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	Tagħbija servizz, span=200mm, Klassi 1	70 N
Connect Baffle profile	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	22 N
Connect Distance trim	Tagħbija servizz, span=200mm, Klassi 1	70 N
Connect Column trim	Tagħbija servizz, span=200mm, Klassi 1	20 N
Connect Shadow-line trim	Tagħbija servizz, span=200mm, Klassi 1	70 N
Connect Frieze trim	Tagħbija servizz, span=200mm, Klassi 1	70 N
Connect Channel trim	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	15 N
Connect Channel trim HD	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	Tagħbija servizz, span=1200mm, Klassi 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Tagħbija servizz, span=200mm, Klassi 1	70 N

Il-prodotti kollha jikkonformaw ma:	Reazzjoni għan-nar	Durabilità:
	Euroclass A1	Ħarsien mill-korrużjoni skond EN 13964, Klassi B

**10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.**

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

(Ref: Regulamento (UE) n.o 305/2011)

### No. 004DOP-C-20151019

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

Connect T24 grid system (Fogo classe A1, Classe durabilidade B)

**2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:**

Connect Angle trim	Connect Channel trim HD
Connect Angle trim 15/22	Connect Flexible Wall trim
Connect Baffle profile	Connect Shadow Channel trim
Connect Distance trim	Connect Cover trim
Connect Column trim	Connect Modular wall trim
Connect Shadow-line trim	
Connect Frieze trim	
Connect Channel trim	

**3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:**

Suspensão componente subestrutura teto para uso interno em edifícios

**4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário:**

Não aplicável

**6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**

System 3 & 4 sistema

**7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**

SP (Notificado n° 0402 do corpo) realizaram testes de tipo para produtos sob sistema 3

**8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:**

Não aplicável

**9. Desempenho declarado:**

Todas as características listadas na tabela são determinadas em norma harmonizada EN 13964:2004/A1:2006

Produto	Características essenciais	Desempenho declarado:	
Connect Angle trim	Carga serviço, palmo=200mm, Aula 1		70 N
Connect Angle trim 15/22	Carga serviço, palmo=200mm, Aula 1		70 N
Connect Baffle profile	Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1		22 N
Connect Distance trim	Carga serviço, palmo=200mm, Aula 1		70 N
Connect Column trim	Carga serviço, palmo=200mm, Aula 1		20 N
Connect Shadow-line trim	Carga serviço, palmo=200mm, Aula 1		70 N
Connect Frieze trim	Carga serviço, palmo=200mm, Aula 1		70 N
Connect Channel trim	Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1		15 N
Connect Channel trim HD	Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1		15 N
Connect Flexible Wall trim	Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1		15 N
Connect Shadow Channel trim	Carga serviço, palmo=1200mm, Aula 1		100 N
Connect Cover trim	N/A		n.p.d
Connect Modular wall trim	Carga serviço, palmo=200mm, Aula 1		70 N

Todos os produtos estão em conformidade com:	Reacção ao fogo	Durabilidade:
	Euroclass A1	Protecção contra a corrosão de acordo com EN 13964, Classe B

**10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.**

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

(Ref: Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Connect T24 grid system (Clasa de incendiu A1, Clasa de durabilitate B)

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel:**

Connect Angle trim

Connect Angle trim 15/22

Connect Baffle profile

Connect Distance trim

Connect Column trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

Connect Channel trim HD

Connect Flexible Wall trim

Connect Shadow Channel trim

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**

Componentă plafon infrastructura suspendat pentru utilizarea pe plan intern în clădiri

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu se aplică

**6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:**

Sistem 3 & 4 de sistem

**7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:**

SP (organism notificat nr 0402) efectuat teste de tip pentru produsele în conformitate cu sistemul 3

**8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:**

Nu se aplică

**9. Performanța declarată:**

Toate caracteristicile enumerate în tabel sunt stabilite în standardul armonizat EN 13964:2004/A1:2006


Produs	Caracteristici esențiale	Performanța declarată:
Connect Angle trim	Sarcină de serviciu, lungime=200mm, Clasă 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	Sarcină de serviciu, lungime=200mm, Clasă 1	70 N
Connect Baffle profile	Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1	22 N
Connect Distance trim	Sarcină de serviciu, lungime=200mm, Clasă 1	70 N
Connect Column trim	Sarcină de serviciu, lungime=200mm, Clasă 1	20 N
Connect Shadow-line trim	Sarcină de serviciu, lungime=200mm, Clasă 1	70 N
Connect Frieze trim	Sarcină de serviciu, lungime=200mm, Clasă 1	70 N
Connect Channel trim	Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1	15 N
Connect Channel trim HD	Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	Sarcină de serviciu, lungime=1200mm, Clasă 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Sarcină de serviciu, lungime=200mm, Clasă 1	70 N

Toate produsele sunt conforme cu:	Reacție la foc	Durabilitate:
	Euroclass A1	Protecție la coroziune în conformitate cu EN 13964, Clasa B

**10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9:**

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## **VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

(Ref: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

### **No. 004DOP-C-20151019**

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Connect T24 grid system (Trieda požiarnej odolnosti A1, Trvanlivosť Trieda B)

**2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:**

Connect Angle trim

Connect Angle trim 15/22

Connect Baffle profile

Connect Distance trim

Connect Column trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

Connect Channel trim HD

Connect Flexible Wall trim

Connect Shadow Channel trim

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

Strop spodok komponenta pre použitie interne v budovách

**4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:**

Nevzťahuje sa

**6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**

Systém 3-systém 4

**7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**

SP (autorizovaná osoba n° 0402) vykonáva typové skúšky pre výrobky podľa systému 3

**8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**

Nevzťahuje sa



**9. Deklarované parametre:**

Všetky vlastnosti uvedené v tabuľke sú stanovené v harmonizovanej norme EN 13964:2004/A1:2006

Produkt	Základné charakteristiky	Deklarované parametre:
Connect Angle trim	Zaťaženie Service, rozpätie=200mm, Triedny 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	Zaťaženie Service, rozpätie=200mm, Triedny 1	70 N
Connect Baffle profile	Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1	22 N
Connect Distance trim	Zaťaženie Service, rozpätie=200mm, Triedny 1	70 N
Connect Column trim	Zaťaženie Service, rozpätie=200mm, Triedny 1	20 N
Connect Shadow-line trim	Zaťaženie Service, rozpätie=200mm, Triedny 1	70 N
Connect Frieze trim	Zaťaženie Service, rozpätie=200mm, Triedny 1	70 N
Connect Channel trim	Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1	15 N
Connect Channel trim HD	Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	Zaťaženie Service, rozpätie=1200mm, Triedny 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Zaťaženie Service, rozpätie=200mm, Triedny 1	70 N

Všetky produkty spĺňajú:	Reakcia na oheň	Trvanlivosť:
	Euroclass A1	Ochrana proti korózii podľa STN EN 13964, trieda B

**10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.**

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## IZJAVA O LASTNOSTIH

(Ref: Uredba (EU) št. 305/2011)

**No. 004DOP-C-20151019**

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Connect T24 grid system (Požarni razred A1, Trajnost Class B)

**2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:**

Connect Angle trim

Connect Angle trim 15/22

Connect Baffle profile

Connect Distance trim

Connect Column trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

Connect Channel trim HD

Connect Flexible Wall trim

Connect Shadow Channel trim

Connect Cover trim

Connect Modular wall trim

**3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:**

Spuščen strop podkonstrukcijo komponenta za uporabo interno v stavbah

**4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:**

Se ne uporablja

**6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

Sistem 3 in sistem 4

**7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**

SP (priglašeni organ n° 0402) izvedli testiranje tipa za proizvode po sistemu 3

**8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:**

Se ne uporablja

**9. Navedena lastnost:**

Vse lastnosti, našteve v tabeli so določene v usklajenem standardu EN 13964:2004/A1:2006

Izdelek	Bistvene značilnosti	Navedena lastnost:
Connect Angle trim	Service obremenitev, razpon=200mm, Razred 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	Service obremenitev, razpon=200mm, Razred 1	70 N
Connect Baffle profile	Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1	22 N
Connect Distance trim	Service obremenitev, razpon=200mm, Razred 1	70 N
Connect Column trim	Service obremenitev, razpon=200mm, Razred 1	20 N
Connect Shadow-line trim	Service obremenitev, razpon=200mm, Razred 1	70 N
Connect Frieze trim	Service obremenitev, razpon=200mm, Razred 1	70 N
Connect Channel trim	Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1	15 N
Connect Channel trim HD	Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	Service obremenitev, razpon=1200mm, Razred 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Service obremenitev, razpon=200mm, Razred 1	70 N

Vsi izdelki v skladu z:	Reakcija na ogenj	Trajnost:
	Euroclass A1	Protikorozijska zaščita v skladu z EN 13964, razred B

**10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.**

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011 )

**№. 004DOP-C-20151019**

**1. Уникален идентификационен код на типа продукт:**

Connect T24 grid system (пожар клас A1, Дълготрайност клас B)

**2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11:**

Connect Angle trim

Connect Channel trim HD

Connect Angle trim 15/22

Connect Flexible Wall trim

Connect Baffle profile

Connect Shadow Channel trim

Connect Distance trim

Connect Cover trim

Connect Column trim

Connect Modular wall trim

Connect Shadow-line trim

Connect Frieze trim

Connect Channel trim

**3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:**

Окачен таван подструктура компонент за използване вътрешно в сгради

**4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:**

Не е приложимо

**6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:**

Система 3 и 4 система

**7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:**

SP (нотифициран орган п ° 0402) извършва изпитване на типа на продуктите от системата 3

**8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:**

Не е приложимо

**9. Декларирани експлоатационни показатели**

Всички характеристики, изброени в таблицата са определени в хармонизирания стандарт EN 13964:2004/A1:2006

продукт	Основни характеристики	Декларирани експлоатационни показатели
Connect Angle trim	натоварване Service, педея=200mm, клас 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	натоварване Service, педея=200mm, клас 1	70 N
Connect Baffle profile	натоварване Service, педея=1200mm, клас 1	22 N
Connect Distance trim	натоварване Service, педея=200mm, клас 1	70 N
Connect Column trim	натоварване Service, педея=200mm, клас 1	20 N
Connect Shadow-line trim	натоварване Service, педея=200mm, клас 1	70 N
Connect Frieze trim	натоварване Service, педея=200mm, клас 1	70 N
Connect Channel trim	натоварване Service, педея=1200mm, клас 1	15 N
Connect Channel trim HD	натоварване Service, педея=1200mm, клас 1	15 N
Connect Flexible Wall trim	натоварване Service, педея=1200mm, клас 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	натоварване Service, педея=1200mm, клас 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	натоварване Service, педея=200mm, клас 1	70 N

Всички продукти са в съответствие с:	Реакция на огън	Трайност:
	Euroclass A1	Защита от корозия, съгласно EN 13964, клас B

**10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.**

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:



Hyllinge 2015-10-19  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se

