



Ekspluatāciju īpašību deklarācija Nr. 230210/2 LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: Bi armatūra.
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: Kāpņu tipa metināts siets, kas tiek izmantots mūrējuma horizontālo šuvju stiprināšanai armējot.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
OÜ Kuus Kuud
Silikaltsiidi tn 7, 11216, Tallinn, Estonia
4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 3. sistēma, EN 845-3:2013.
5. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības
Faktiskie izmēri	Garums, mm	4000 ± 1,5%
	Platums, mm	30 ± 5
	Profila augstums, mm	4 ± 0,4
	Garenstiegru diametrs, mm	3,8 ± 0,1
	Šķērsstiegru izmērs, mm	3,0 x ø 3,8 ± 0,1
	Šķērsstiegru solis, mm	95 ± 3%
Garenstiegru normatīvā plūstamības robežvērtība (N/mm ²)		740 ÷ 780
Šķērsstiegru normatīvā plūstamības robežvērtība (N/mm ²)		790
Elastība		vidēja (>2,5%)
Saķeres spēks F _{bk} (kN)		3,9
Pārlaiduma turpinājuma garums		300 mm/ min 3 šķērsstiegras
Ķīmiskais sastāvs	Ogleklis C, %	≤ 0,10
	Mangāns Mn, %	≤ 0,45
	Silīcijs Si, %	≤ 0,12
	Sērs S, %	≤ 0,05
	Fosfors F, %	≤ 0,025

6. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

OÜ Kuus Kuud valdes loceklis: Enn Rooneem
10.02.23. Tallinn