

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-NO1/0014

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **MAPECOAT UNIVERSAL**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **Produkts virsmu aizsardzībai - Pārklājums**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Produkts, kas paredzēts virsmu aizsardzībai – pārklājums

Aizsardzība pret iesūkšanos pamatnē, Mitruma kontrole, Fizikālā noturība, Paaugstina noturību

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2+
Sistēma 3, uguns noturības noteikšanai**
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Izpildinstitūcija nr. 1071 Sintef Building and Infrastructure veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu, saskaņā ar sistēmu 2+ un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu No. 1071– CPD – 1674.**

Pilnvarotā testēšanas laboratorijā MPA Dresden GmbH N. 0767 veikta ugunsdrošības klases noteikšana izmantojot ražotāja iesniegtos paraugus, 3. sistēmas ietvaros un izsniegts ziņojums nr. 2012-B-3319/01.

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes noturība Berzes noturība CO2 caurlaidība Ūdens tvaiku caurlaidība Kapilārā absorbētspēja un ūdens caurlaidība Trieciennoturība Adhēzijas stiprība pie atraušanas Uguns noturība Bīstamas sastāvdaļas	Klase II < 3000mg S_d > 50 m Klase II w < 0,01 kg/m²*h^{0,5} Klase III >2,0 N/mm² B_n –s1 NPD	EN 1504-2:2004

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Trond Hagerud – Managing director



(vārds, uzvārds, amats)

Sagstua, 01/07/2013

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004

 1071 0767	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13 CPR-NO1/0014 EN 1504-2:2004 MAPECOAT UNIVERSAL <i>Produkts, kas paredzēts virsmu aizsardzībai – pārklājums</i> <i>Aizsardzība pret iesūkšanos pamatnē, Mitruma kontrole, Fizikālā noturība,</i> <i>Paaugstina noturību</i>	
Spiedes noturība	Klase II
Berzes noturība	< 3000mg
CO2 caurlaidība	Sd > 50 m
Ūdens tvaiku caurlaidība	Klase II
Kapilārā absorbētspēja un ūdens caurlaidība	w < 0,01 kg/m ² *h ^{0,5}
Trieciennoturība	Klase III
Adhēzijas stiprība pie atraušanas	>2,0 N/mm ²
Uguns noturība	Bfl –s1
Bīstamas sastāvdaļas	NPD

[NO1/0014.0/LV]