



Ekspluatācijas īpašību deklarācija:

Nr: CAP-998-99543

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods:	Capalith Fassaden-Feinspachtel P
2. Partijas, sērijas numurs vai cits elements, kas ļauj identificēt būvniecības izstrādājumu ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:	Partijas numurs norādīts uz iepakojuma
3. Būvizstrādājuma izmantojums vai izmantojumi, kā paredzējis ražotājs, saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:	Vispārīga lietojuma apmetuma java (GP) iekšdarbiem un āra darbiem
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:	Caparol Polija SIA Pulavska iela 393; 02-801; Varšava Tel.: +48 22 544 20 40; www.caparol.pl Ražošanas uzņēmums Żłobnicā Milenijna iela 3; 97-410 Kleščova
5. Atbilstošos gadījumos pilnvarotā pārstāvja kontaktadrese un nosaukums, kura pilnvaras noteiktas 12. panta 2. punktā:	Neattiecas
6. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un verifikācijas sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā :	Sistēma 4
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts :	PN-EN 998-1: 2012 (EN 998-1:2010) Noteikumi attiecas uz mūrjavām – 1. daļa: Apmetuma java
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija izsniegta būvizstrādājumam, par kuru izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:	Neattiecas



9. Paziņotās ekspluatācijas īpašības:		
Būtiskākās iezīmes	Ekspluatācija	Saskaņotās tehniskās specifikācijas
Ugunsreakcija	A1	EN 998-1:2010
Saķere ar pamatni: ar betonu	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$; FP: A ; B vai C	
Ūdens absorbcija	W 0	
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients	$\mu \leq 20$	
Siltuma vadāmības koeficients $\lambda_{10, \text{dry}}$:	$\leq 0,83 \text{ W/mK}$ dla P=50 % ¹⁾ $\leq 0,93 \text{ W/mK}$ dla P=90 % ¹⁾ ¹⁾ Tabulārs lielums saskaņā ar EN 1745	
Spiedes izturība pēc 28 dienu uzglabāšanas (sezonas)	CS IV	
Izturība:	NPD	
sadalīšanās / kaitīgo sastāvdaļu saturs	Skatīt izstrādājuma tehniskā raksturojuma karti	
10. 1. un 2. punktā minētā izstrādājuma ekspluatācija atbilst 9. punktā minētajai ekspluatācijai Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošanu ir pilnībā atbildīgs 4. punktā minētais ražotājs.		

Ražotāja vārdā parakstījis:

Tehniskās daļas direktors

Vlodzimežs (Włodzimierz) Krupa

.....
(uzvārds, amats)

Varšava, 2013. gada 5. jūlijs

.....
(izd. vieta, datums)

(paraksts)