

NACIONĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 08/2017

1. Būvizstrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums
EMULBIT STYRFIX (EPS/XPS līme)
2. Būvizstrādājuma tipa apzīmējums
Auksti klājami bitumena adhezīvi, javas un maisījumi
3. Paredzētais(-ie) lietojums(-i)::
Bitumena līme putu polistirolam.
4. Ražotāja nosaukums un juridiskā adrese un produkta ražošanas vieta:
Emulbit sp. z o.o.
ul. Sztutowska 18a, 80-711 Gdańska
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un reģistrācijas adrese, ja piemērojams:
nav piemērojams
6. Nacionālā sistēma, kas izmantota, lai novērtētu un pārbaudītu ekspluatācijas īpašību noturību:
Novērtēšanas sistēma 3
7. Nacionālā tehniskā specifikācija:
 - 7a. Polijas ražojumu standarts:
PN-B-24620 :1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Auksti klājami bitumena adhezīvi, javas un maisījumi
Akreditētās sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un sertifikāta numurs:
Būvizstrādājumu laboratorija PCBC S.A., 80-332 Gdańska, Wejhera St. 18 A, akreditēta PCA, ar akreditācijas sertifikātu un akreditācijas jomu Nr. AB 011. Testa ziņojums Nr. 409/H/2013.
 - 7b. Nacionālais tehniskais novērtējums : nav piemērojams;
Tehniskās novērtēšanas iestāde/valsts tehniskās novērtēšanas iestāde : nav piemērojams;
Akreditētās sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un sertifikāta numurs :
nav piemērojams

8. Deklarētie ekspluatācijas raksturlielumi:

Paredzētajam lietojumam būtiskie būvizstrādājuma raksturlielumi	Deklarētās ekspluatācijas īpašības
Uzliesmošanas temperatūra (punkts) slēgtā tīģelī pēc Pensky-Martens metodes [°C]	44,5 ± 0,5
Ūdens saturs, [%]	0,0
Bitumena maisījuma notece pie (60 ± 2) °C pie 45° slīpuma leņķa 5 h laikā	Segums neizkustās no vietas, līme nenotek
Elastība pie -5°C, saritinot 30 mm diametra rullīti	Bez plaisām un spraugām
Izskats un konsistence	Melna masa, bez redzamiem piemaisījumiem, viegli klājas uz pamatvirsmas (23 ± 2)°C temperatūrā.
Adhēzijas stiprība – seguma kārtā ar kārtu [N]	212 ± 11

9. Iepriekš norādītā ražojuma ekspluatācijas īpašības atbilst visiem 8. punktā uzskaitītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī nacionālā ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar 2004. gada 16. aprīļa Likumu par būvizstrādājumiem, un par to pilnībā atbild šeit minētais ražotājs.

Tomasz Zapadka - valdes priekšsēdētājs
(vārds, uzvārds un amats)

Gdaņska, 02.01.2017

(izdošanas vieta un datums)

.....