

Drošības datu lapa
Saskaņā ar 1907/2006/EG, 31. pants
CX PU-Gloss Bāze W

1/5

Publikācijas datums: 14.04.2010.

pārstrādāts 03.07.2010.

1 Materiāla, sagatavošanas un firmas apzīmējums

- **Dati par produktu**
- **Tirdzniecības marka: CX PU-Gloss Bāze W**
- **Pielietojuma mērķis:** Dekoratīvs aizsargkrāsojums
- **Ražotājs / piegādātājs:**
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, tālr.: + 49 6154/71-0, www.caparol.de
Piegādātājs Lacufa: tālr.: + 49 30/63946-252, fakss: + 49 30/63946-400
- **Izziņas sniedzotie dienesti:**
Tehniskās konsultācijas / Caparol joma: tālr.: 06154/71-1777, fakss: 06154/71-1351
- **Steidzamos gadījumos:** +49 6154/71-202
Lai saņemtu konsultācijas un palīdzību, ja notikusi avārija vai saindēšanās, zvanīt Valsts toksikoloģijas centram, tālr.: 67042468
- **Oficiālā pārstāvniecība Baltijas valstīs, t.sk. Latvijā:**
SIA DAW Baltica
Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067, tālr.: 67500072, fakss: 67440660, info@daw.lv, www.caparol.lv

2 Iespējamie riska faktori

- **Bīstamības apzīmējums :** nav
- **Īpašas norādes par draudiem cilvēkam un dabai:**

Produktam saskaņā ar “ES Vispārējām maisījumu iedalījuma vadlīnijām” to pēdējā redakcijā nav jābūt marķētam.

3 Sastāvs / ziņas par sastāvdaļām

- **ķīmiskais raksturojums**
- **apraksts:**
Ar ūdeni atšķaidāma dispersijas krāsa uz poliuretāna / akrila sveķu un organisku / neorganisku pigmentu, ūdens un nelielas spirta daļas bāzes.
- **Bīstamas sastāvdaļas:**

CAS: 112-34-5 Butoksietoksi etanols (Butoxyethoxyethanol) >1 - 2,5%
EINECS: 203-961-6 Xi; R 36

CAS: 1336-21-6 amonjaka šķīdums < 0,5%
EINECS: 215-647-6 C, N; R 34-50

papildus norādes: skatīt arī 8. atkāpi.

4 Pirmās palīdzības sniegšanas pasākumi

- **pēc ieelpošanas:** rūpējies par ventilāciju.
- **pēc saskares ar ādu:**
Nefīro un ar materiālu piesūkušos apģērbus nekavējoties novilkt. Krāsas skarto ādu rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, vai citu piemērotu mazgāšanas līdzekli. Neizmantot šķīdinātājus vai atšķaidītājus.
- **pēc kontakta ar acīm:**
Acis vairākas minūtes skalot ar atvērtiem plakstiņiem zem tekoša ūdens. Sūdzību gadījumā konsultēties ar ārstu.
- **pēc norīšanas:**
Pēc norīšanas nekavējoties konsultēties ar ārstu! Cietušajam nodrošināt miera stāvokli. Neizraisīt

Drošības datu lapa
Saskaņā ar 1907/2006/EG, 31. pants
CX PU-Gloss Bāze W

2/5

Publikācijas datums: 14.04.2010.

pārstrādāts 03.07.2010.

vemšanu!

5 Pasākumi ugunsgrēka izcelšanās gadījumā

- **piemēroti dzēšanas līdzekļi:**
Putas (izturīgas pret spirtu), oglekļa dioksīds, pulveris, ūdens izsmidzinātājs. Dzēšanai izmantotais ūdens nedrīkst nonākt kanalizācijā vai notekūdeņos.
- **īpaši draudi, kurus var izraisīt materiāla vai tā sadegšanas rezultātā radušās vielas vai gāzes:**
Degot rodas bieži, melni dūmi. Ieelpojot sadalīšanās produktus, var rasties nopietni veselības traucējumi.
- **īpašs drošības aprīkojums:**
Nepieciešamības gadījumā izmantot elpošanas aizsargierīci. Ugunsgrēka izcelšanās vietai tuvumā esošos materiāla spaiņus dzesēt ar ūdeni.

6 Pasākumi vielas nejaušas izlišanas gadījumā:

- **attiecībā uz personām vērsti drošības pasākumi:**
Rūpēties par pietiekamu ventilāciju.
- **apkārtējās vides aizsardzības pasākumi:**
Nepieļaut materiāla nonākšanu kanalizācijas notekūdeņos. Ja tiek piesārņotas upes, ezeri vai notekūdeņu kanāli, atbilstoši vietējiem likumiem sazināties ar attiecīgām amatpersonām.
- **tīrīšanas/savākšanas metodes:**
Izlijušo materiālu ierobežot ar nedegošiem uzsūcošiem līdzekļiem (piem., smiltis, zeme, kramglūda u.c.) un likvidācijai atbilstoši vietējiem drošības noteikumiem savākt tam paredzētās tvertnēs. Virsmu vislabāk tīrīt ar kādu šķīdinātāju nesaturošu tīrīšanas līdzekli.

Drošības datu lapa
Saskaņā ar 1907/2006/EG, 31. pants
CX PU-Gloss Bāze W

3/5

Publikācijas datums: 14.04.2010.

pārstrādāts 03.07.2010.

7 Pielietošana un uzglabāšana

- **pielietošana:**
- **norādes par drošu pielietojumu:**
Pielietot tikai labi vēdinātās telpās.
- **norādes par aizsardzību uguns uzliesmojuma un eksplozijas gadījumā:**
Nav nepieciešami īpaši aizsargpasākumi.
- **uzglabāšana:**
- **prasības par noliktavu telpām un iepakojumu:**
Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus.
Atvērtus spaiņus rūpīgi noslēgt un uzglabāt vertikāli, lai novērstu materiāla izlīšanas iespēju.
- **norādes par uzglabāšanu kopējās telpās:**
Uzglabāt atsevišķi no pārtikas produktiem.
- **citi uzglabāšanas nosacījumi:**
Vienmēr uzglabāt spaiņos, kas atbilst oriģināliepakojumiem.
Uzglabāt 5 līdz 20°C temperatūrā sausā, labi vēdināmā vietā.
Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

8 Ekspozīcijas riska ierobežošana un personiskie aizsardzības līdzekļi

- **Tehniski aizsargpasākumi:** nav citu datu, skat.7.punktu.
Bīstamo sastāvdaļu robežvērtības, kas darba vietā ir kontrolējamas:
57-55-6 1,2-Propandiol (>2,5 -10%)
MAK (Vācija) salīdz ar atk.IIb
112-34-5 Butoksietoksi metanols (Butoxyethoxyethanol) (>1 - 2,5%)
AGW (Vācija) 100 mg/m³
1(I);DFG, Y
IOELV (Eiropa) Īslaicīgā vērtība: 101,2 mg/m³, 15 ml/m³
Ilglaiīgā vērtība: 67,5 mg/m³, 10 ml/m³
- **Papildus norādes:**
Pamats ir ražošanas laikā spēkā esošie dokumenti.
- **Personiskie aizsardzības līdzekļi:**
- **Elpvadu aizsardzība:** tikai, strādājot smidzināšanas tehnikā bez pietiekamas nosūcies.
BG atgādne: ievērot pārbaudīto elpas aizsardzības ierīču sarakstu (BGR 693 (līdz šim: ZH 1/606)).
- **Roku aizsardzība:** ilgstoša vai atkārtota kontakta gadījumā: aizsargkrēms ādas zonām, kas nonāk saskarē ar produktu.
- **Acu aizsardzība:** nav nepieciešams.

Drošības datu lapa
Saskaņā ar 1907/2006/EG, 31. pants
CX PU-Gloss Bāze W

4/5

Publikācijas datums: 14.04.2010.

pārstrādāts 03.07.2010.

9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības	
• Forma: šķidra • Krāsa: dažāda, atkarībā no toņa • Smarža: vāja, raksturīga •	<u>Vērtība/Joma Vienība Metode</u>
• Izmaiņas stāvoklī Vārīšanās temperatūra/joma:	100°C (atvasinātā vērtība)
• Uzliesmojuma punkts:	> 100°C
• Aizdedzes temperatūra:	> 250°C (atvasinātā vērtība)
• Paš aizdedzes īpašības:	Produkts nemēdz pats par sevi aizdegties.
• Eksplozijas robežas:	nav noteiktas
• Blīvums 20°C:	apm. 1,25 g/cm ³ (DIN53217)
• Atšķaidāms / samaisāms ar ūdeni:	sajaucams
• PH-vērtība 20°C :	nav noteikta
• Viskozitāte: Kinemātiska, pastāvot 20°C:	apm. 24-28 s (DIN 53211/8)
10 Stabilitāte un reaktivitāte	
• Termiska sadalīšanās / nosacījumi, kas to novērš: Ievērojot ieteicamos rīcības un uzglabāšanas priekšrakstus, stabila (skat.7.nodaļu). • Bīstamas reakcijas: nav • Bīstami sadalīšanās produkti: Augstās temperatūrās var rasties tādi bīstami sadalīšanās produkti kā oglekļa dioksīds, oglekļa monoksīds, dūmi.	
11 Toksikoloģiskie dati	
Produkts nav pārbaudīts kā toksikoloģisks materiāls, bet gan klasificēts saskaņā ar konvencionālo metodi (bīstamo vielu aprēķināšanas metodi).	
Papildus norādes par toksiskumu:	
Lietpratīgi pielietojot materiālu, saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju un pieredzi nav novērota kaitīga iedarbība.	
12 Dati par ekoloģiju	
Nav zināmi dati par ekoloģisku kaitīgumu. Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā vai notekūdeņos.	
13 Norādes par likvidāciju	
• Produkts: Nodot vecu krāsu / laku savākšanas punktā. • Ieteikums: Sakaltušus materiāla atkritumus iespējams likvidēt kā būvobjekta atkritumus, vecas, sažuvušas krāsas vai kā mājsaimniecības atkritumus. • Eiropas atkritumu katalogs 08 01 12: laku un krāsu atkritumi, izņemot tos, kas attiecas uz 08 01 11 • Neiztukšoti iepakojumi: Tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus ar sakaltušu materiāla aplipumu nodot pārstrādei. Nesacietējušus atlikumus likvidēt kā produktu.	

Drošības datu lapa
Saskaņā ar 1907/2006/EG, 31. pants
CX PU-Gloss Bāze W

5/5

Publikācijas datums: 14.04.2010.

pārstrādāts 03.07.2010.

14 Norādes par transportēšanu

- **Zemes transports ADR/RID un GGVS/GGVE (šķērsojot robežu / iekšzeme) :**
- **ADR / RID – GGVS / E klase :** nav
- **Jūras kuģu transports IMDG / GGVSee:**
- **IMDG / GGVSee–klase:** nav
- **Gaisa transports ICAO-TI un IATA-DGR:**
- **ICAO / IATA-klase:** nav

15 Juridiskie priekšraksti

- **Atzīme saskaņā ar EWG-direktīvām:**
Produktam saskaņā ar ES-direktīvām/GefStoffV nav jābūt ar atzīmi.
- **Brīdinājuma teikumi:**
Sargāt no bērniem.
Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.
Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.
Izvairīties no aerosolu ieelpošanas.
Aizliegts izliet kanalizācijā.
- **Nacionālie (Vācijas) priekšraksti:** produkta Krāsu un laku kods: M-LW01 (detalizētāka informācija: www.wingis-online.de)
- **Klasifikācija pēc VbF:** nav
- **Ūdens apdraudētības klase:** WGK 1 (VwVwS) : vāji ūdens piesārņojuma draudi
- **Citi priekšraksti, ierobežojumi un aizliegumi**
Profesionālo arodbiedrību noteikumi – BGR 500, 2.29. nodaļa Pārklājuma vielu iestrāde
Profesionālo arodbiedrību noteikumi – BGR 190, Elpas aizsardzības ierīču izmantošana

16 Citi dati:

Šajā drošības datu lapā sniegtie dati atbilst mūsu patreizējam zināšanu līmenim, kā arī ir pietiekami attiecībā pret Vācijas nacionālo un ES likumdošanu. Lietotāja darba nosacījumu ievērošana neietilpst mūsu informētības un kontroles ietvaros. Bez rakstiska akcepta nav pieļaujama produkta izmantošana citiem pielietojuma mērķiem kā aprakstīts 1.nodaļā. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo likumos iekļauto nosacījumu ievērošanu.

Šajā drošības datu lapā sniegtie dati apraksta uz mūsu produktu attiecinātās drošības prasības un nesniedz produkta īpašību garantiju.

Aizstāj 19.01.2009. drošības datu lapu

Izmaiņas punktos: 3, 8, 9, 11, 15 un 16

Būtiskie R teikumi

34 Rada apdegumus

36 Kairina acis

50 Ļoti toksisks ūdens organismiem