



ESTplast

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 007-CPR-01.07.2013

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

EPS- EN 13163-T2-L2-W2-Sb2-P5-DS(N)2-BS150-CS(10)100-WL(T)3

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.punktā:

Siltumizolācijas plāksne EPS 100 FASSAAD

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Siltumizolācijai, no atmosfēras ietekmes pasargātā veidā.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Estplast Tootmine OÜ, Altmetsa tee 10/1, 74117 Maardu, Igaunija.

5. Vajadzības gadījumā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras atiecas uz 12. panta 2.daļā precizētajiem uzdevumiem:

Nepiemēro.

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

3.sistēma.

7. Informētā testēšanas laboratorija ... Nr. veica izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testēšanu (uz ražotāja ņemtu paraugu pamata).

EVS EN 13163: 2012

Somijas Tehnisko pētījumu Centrs Nr. 0809, Tallinas Tehniskās augstskolas Sertifikācijas dienests nr. 1504 un pie Viļņas Gediminas Tehniskās augstskolas (VG TU) strādājošais Siltumizolācijas institūts Nr. 1688 saskaņā ar 3.sistēmu veica pirmos tipa testus un izdeva testēšanas protokolus Nr. 805; RTE 1023/04; 1812; 186/04; 250/04; 227/04; CA-13/07; RTE 961/04.

8. Tāda būvizstrādājuma, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums, eksploatācijas īpašību deklarācijas gadījumā:

Nepiemēro.

ESTPLAST TOOTMINE OÜ

Altmetsa tee 10/1 74117 Maardu, Igaunija, tālr. +372 6 339 252 fakss +372 6 339 251
konta nr 221020820832 Swedbank, kods 767 reģ nr. 10907114
www.estplast.ee marketing@estplast.ee

<http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas>



ESTplast

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija		E	EN 13163:2012
Ūdens uzsūkšanas spēja		WL(T)3	
Bīstamās vielas		-	
Dinamiskais stingums		NPD	
Skaņas vājinājuma indekss		NPD	
Sitiena troksnis	Dinamiskais stingums	NPD	
	Biezums d_L	NPD	
	Saspiežamība	NPD	
Siltumvadītība λ_D		0,037 W(m·K)	
Siltumpretestība R_D	Pie produkta biezuma 50 mm	1,35 (m ² ·K)/W	
	Pie produkta biezuma 100 mm	2,70 (m ² ·K)/W	
	Pie produkta biezuma 150 mm	4,05 (m ² ·K)/W	
Ūdens tvaiku difūzijas pretestības faktors μ		30 līdz 70	
Spiedes izturība	Spiediena spriegums pie 10% deformācijas	CS(10)100	
	Deformācija paredzētajos spiedes izturības un temperatūras apstākļos	NPD	
Vilces izturība/ lieces izturība	Lieces izturība	BS150	
	Vilces izturība ar šķērsvirsmu	NPD	
Siltumpretestības ilgums	Siltumpretestība	Atbilst	
	Izturības īpašības	NPD	
Spiedes izturības īpašību ilgums	Spiedes šļūde	CC(3/2/10)40	
	Aukstumizturība	NPD	
	Biezuma ilgtermiņa samazināšanās	NPD	
Garuma tolerance		L2	
Platuma tolerance		W2	
Biezuma tolerance		T2	
Taisnstūrainuma tolerance		Sb2	
Gluduma tolerance		P5	

10. 1.un 2. punktos norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4.punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ferenc Traksler, rīkotājdirektors

Maardu, Igaunija

01.07.2013

ESTPLAST TOOTMINE OÜ

Altmetsa tee 10/1 74117 Maardu, Igaunija, tālr. +372 6 339 252 fakss +372 6 339 251

konta nr 221020820832 Swedbank, kods 767 reģ nr. 10907114

www.estplast.ee marketing@estplast.ee

<http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas>