

# NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA DVIEĻU ŽĀVĒTĀJA PAMĀCĪBA

## UZMANĪBU! OBLIGĀTS ZEMĒJUMS

Lai novērstu elektroķīmisko koroziju un saglabātu 2 gadu garantiju, dvieļu žāvētājs OBLIGĀTI jāiezemē neatkarīgi no stāvvada materiāla! Zemējumu veic ar vara vadu (PV 1-1x4) zem skavas stiprinājuma pie sienas. Aizliegts izmantot elektrotīkla nullvadu vai ūdensapgādes sistēmu kā zemējumu!

Zemējuma neesamības gadījumā pretenzijas par izstrādājuma kvalitāti netiek pieņemtas, un korozijas bojātas caurules (dvieļu žāvētājs) netiek apmainīts!

### 1. Pielietojums

Paredzēts uzstādīšanai vannas istabās, dušas telpās, tualetēs, priekšamos, garderos, kā arī tekstilizstrādājumu žāvēšanai dzīvojamās telpās un sabiedriskās ēkās.

### 2. Svarīgākie montāžas noteikumi

Dvieļu žāvētāju pieslēgšanu (montāžu) pie apkures un ūdensapgādes sistēmām viesnīcās, daudzdzīvokļu, privātmāju, sabiedrisko iestāžu telpās un tml., jāveic tikai organizācijai, kurai ir **atbilstoša licence**. Pieslēdzot dvieļu žāvētāju patstāvīgi, Jūs uzņematies atbildību par iespējamām nekvalificētas montāžas sekām un zaudējat tiesības izmantot izgatavotāja garantiju.

- **Spiediens:** Darba spiediens sistēmā: 0.6 – 1.6 Mpa (6 kg/cm<sup>2</sup>).
- **Drošība:** Uzstādīšanu veikt tikai tad, kad ūdens sistēma NAV zem spiediena.
- **Virsmas aizsardzība:** Montāžas laikā izmantot uzgriežņu atslēgas ar vara vai plastmasas starplikām.

### 3. Lietošana un kopšana

- **Slodze:** Maksimāli pieļaujamā slodze ir 5 kg.
- **Tīrīšana:** AIZLIEGTS tīrīt ar abrazīviem materiāliem un līdzekļiem, kas satur hloru, sāļsskābi, sērskābi vai fluorūdeņražskābi.
- **Kopšana:** Seklu skrambu tīrīšanai un spoguļgluduma atjaunošanai izmantot pulējošo pastu.
- **Noplūde:** Noplūdes gadījumā nekavējoties jānoslēdz ūdens padeve un jāizsauc speciālists.

### 4. Ūdens kvalitātes un sprieguma prasības (ES 98/83/EC)

| Parametrs            | Pieļaujamā norma                      |
|----------------------|---------------------------------------|
| pH līmenis           | 6.0 – 8.5                             |
| Hlorīdi / Sulfāti    | ≤ 200 mg/l / ≤ 250 mg/l               |
| Pozitīvais spriegums | Max 20 mV (40 mV ir korozijas sākums) |