



Nr.07.08/14

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

SIA KNAUF

(piegādātāja nosaukums)

Adrese: Rīgas raj., Stopiņu nov., Saurieši, Daugavas iela 4.

(adrese)

deklarējam ar pilnu mūsu atbildību par to, ka produkts:

Šuvju aizpildītājjava Knauf Flexfuge

(nosaukums, tips vai modelis, preču grupas vai sērijas numurs vai arī preču avots un skaits uz kuru šī deklarācija attiecas)

Tehniskie dati.

Nodilumizturība: $\leq 1000 \text{ mm}^3$

Lieces izturība sausos apstākļos: $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$

Lieces izturība pēc sasalšanas un atkuššanas cikliem: $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$

Spiedes izturība sausos apstākļos: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$

Spiedes izturība pēc sasalšanas un atkuššanas cikliem: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$

Rukums: $\leq 2 \text{ mm/m}$

Ūdens uzsūce pēc 30 min.: $\leq 2 \text{ g}$

Ūdens uzsūce pēc 240 min.: $\leq 5 \text{ g}$

Blīvums: $\sim 1,4 \text{ kg/dm}^3$

Izstrādes temperatūra: no $+5^\circ\text{C}$ līdz $+22^\circ\text{C}$.

Šuves platums: no 2 līdz 15 mm,

Izstrādes laiks: līdz aptuveni 30 min.

Pielietojums: Java flīžu šuvju aizpildīšanai

atbilst šādiem standartiem vai citiem normatīvajiem dokumentiem

Norma EN 13888

Tehnisko datu lapa Knauf materiāli flīzēšanai 2013

(standartu vai normatīvo dokumentu nosaukums vai numurs un izdošanas datums)

19.08. 2014.g.

(izdošanas vieta un datums)

Kvalitātes vadītājs V.Ločmelis

atbildīgās personas uzvārds, paraksts un uzraksts
par ieņemamo amatu vai cita aizstājoša zīme.