

VP ROAD

Atputekļošanas sastāvs grants ceļiem

Pielietojums:	<ul style="list-style-type: none">• “VP ROAD” paredzēts pielietot grantētu auto ceļu, piemājas ceļu, būvobjektu un piebraucamo ceļu segumu apstrādei. “VP ROAD” izmanto grants ceļiem, kuru virsējā slāņa granulometriskā sastāva modulis nav mazāks par 2.0 mm. Iespējams apstrādāt gan jaunus, gan arī vecus grants ceļu segumus.• Eksotermisks pret apledošanas līdzeklis sniega un ledus kausēšanai uz ceļiem.
Īpašības:	<ul style="list-style-type: none">• Baltas pārslas;• Novērš grants virsmu putēšanu;• Novērš putekļu krāšanos ceļmalās;• Uzlabo noturību pret nodilšanu;• Paildzina virsmas kalpošanas ilgumu;• Iedarbība no 2 līdz 3 mēnešiem (atkarīgs no automašīnu braukšanas intensitātes un ceļa kvalitātes). Vēlams apstrādāt divas reizes sezonā.
Lietošana:	<ul style="list-style-type: none">• “VP ROAD” uzklāšanu veic uz mitras (pēc nokrišņiem) virsmas, lai kalcija hlorīda pārslas viegli izšķīst;• “VP ROAD” sastāvu uznes uz ceļa virsmas, vienmērīgi izkaisot un noklājot visu virsmu;• Darbarīkus un izmantotos mehāniskos palīglīdzekļus (kaisītāji u.c.) pēc darba pabeigšanas skalo ar lielu ūdens daudzumu.
Patēriņš:	0,3 – 1 kg/m ² .
Uzglabāšana:	“VP ROAD” glabāt blīvi noslēgtā iepakojumā. Sargāt no sasalšanas un tiešiem saules stariem. Uzglabāt sausā vietā. Derīguma termiņš: beztermiņa